

PRODUKTDATENBLATT SPYLUX WT

SPYLUX | Kleine Helfer



PRODUKTVORTEILE

- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Batteriebetriebene, staub- und spritzwassergeschützte Leuchte
- Drehbarer Kopf für vielfältigen Einsatz
- Integrierter Bewegungsmelder



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,3 W
Nennspannung	4,5 V


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	17 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Farbwiedergabeindex Ra	>85

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	70/25 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Länge	100,0 mm
Breite	68,0 mm
Durchmesser	68,0 mm
Höhe	116,0 mm
Produktgewicht	116,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	POLYCARBONATE
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+25 °C
-----------------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Anbau
-------------------	-------

Justierbar	Ja
Dimmbar	Nein

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP43
Normen	CE

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321935021	OSRSPYLUXWT	-	8771181	-

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Schrauben, Klebe- oder Magnethalterung

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321935021	SPYLUX WT	Blister 1	180 mm x 85 mm x 140 mm	2.14 dm ³	154.00 g
4008321935038	SPYLUX WT	Versandschachtel 6	258 mm x 194 mm x 218 mm	10.91 dm ³	1133.00 g
4008321935045	SPYLUX WT	Versandschachtel 36	477 mm x 314 mm x 253 mm	37.89 dm ³	4568.25 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.