

FICHE DE DONNÉES PRODUIT SPYLUX White

SPYLUX | Aide



AVANTAGES PRODUITS

- Peut être retiré du support pour servir de lumière portative

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaire à fonctionnement sur pile, étanche à la poussière et aux projections
- Tête de pivotement pour une utilisation polyvalente
- Cellule de mouvement intégrée



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	0,3 W
Tension nominale	4,5 V

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	17 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm white
Ra Indice de rendu des couleurs	>85

Dimensions & poids



Diamètre	68,0 mm
Poids du produit	116,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc

Température

Plage de température ambiante	0+25 °C
· mgc ac tomporation amounts	

Capacités

Type d'installation	surface-mounted	
Orientable	Oui	
Gradable	Non	
Type de capteur	Passive infrared (PIR)	

Certificats & Normes

Classe de protection	III

Type de protection	IP43
Normes	CE

INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321935021	OSRSPYLUXWT	-	8771181	-

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Peut être monté à l'aide de vis, bande adhésive ou aimant

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321935021	SPYLUX White	Blister 1	180 mm x 85 mm x 140 mm	2.14 dm ³	154.00 g
4008321935038	SPYLUX White	Carton de regroupement 6	258 mm x 194 mm x 218 mm	10.91 dm³	1133.00 g
4008321935045	SPYLUX White	Carton de regroupement 36	477 mm x 314 mm x 253 mm	37.89 dm³	4568.25 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.