

PRODUKTDATENBLATT

SubMARINE 8 W 840 4000 K

SubMARINE | Lichtleisten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Optimaler elektrischer Schutz dank zweier Sicherungselemente
- Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Einfacher Lampenwechsel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbwiedergabeindex $R_a: \geq 80$
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Feuchtraumleuchte mit LED-Röhre für den Netzspannungsbetrieb
- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Schutzklasse: I
- Seitliche PG-Kabelverschraubung
- Gehäuse feuer- und entzündungsbeständig gemäß EN 60598-1, 650 °C Glühdrahtprüfung
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat



- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Nicht dimmbar
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	720 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht



Länge	655,0 mm
Breite	72,0 mm
Höhe	86,0 mm
Produktgewicht	783,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Grau
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...45 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Anbau
Dimmbar	Nein
Anschlussart	Terminal, 3-pin
Fassungsbezeichnung	G13

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/Gemäß IEC 60598-1/ROHS/REACH/Gemäß IEC 62471

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- SubstiTUBE STAR EM und SubstiTUBE Start werden mitgeliefert

SICHERHEITSHINWEISE

Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
 Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899398269	SubMARINE 8 W 840 4000 K	Versandschachtel 10	670 mm x 190 mm x 360 mm	45.83 dm ³	9080.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.