

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SubMARINE 20 W 40 4000 K

SubMARINE | Luminaires



DOMAINES D'APPLICATION

- Sous-sols, garages, entrepôts
- Uniquement pour une utilisation intérieure

AVANTAGES PRODUITS

- Protection électrique optimale grâce à deux composants de sécurité
- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes T8 avec ballast conventionnel
- Bon éclairage régulier
- Remplacement de la lampe rapide et facile

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Indice de rendu des couleurs R_a : >80
- Température de couleur : 4 000 K
- Luminaire étanche à l'humidité avec tube LED pour utilisation sur secteur
- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Classe de protection: I
- Presse-étoupes sur le côté
- Boîtier avec protection anti-feu et anti-ignition conforme à la norme EN 60598-1, test du fil incandescent 650 °C



- Boîtier robuste en polycarbonate
- Durée de vie: jusqu'à 30,000 h
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Non gradable
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	1800 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	1565 mm
Largeur	72,0 mm
Hauteur	86,0 mm
Poids du produit	1697,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Gray
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Capacités

Type d'installation	Montage en surface
---------------------	--------------------

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-pin
Référence de la douille	G13

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CE/Conformément à IEC 60598-1/RoHS/REACH/Conformément à IEC 62471

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- SubstiTUBE STAR EM et SubstiTUBE Start sont livrés avec le produit

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Installation by qualified electrician only.

Luminaire must be disconnected from mains during installation, maintenance and cover removal

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899398344	SubMARINE 20 W 40 4000 K	Carton de regroupement 6	1585 mm x 190 mm x 224 mm	67.46 dm ³	11735.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.