

# PRODUKTDATENBLATT

## TubeKIT Value 8.9 W/830 600 mm

SubstiTUBE KIT | Lichtleisten



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Direkte oder indirekte Beleuchtung (z.B. Voutenbeleuchtung)
- Küchen, Arbeitsbereiche

### PRODUKTVORTEILE

- Einfach zu bedienende multifunktionale LED-Lichtleiste
- Erforderliches Zubehör enthalten (Schrauben, Dübel, Klammern, Haken)
- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausshalter und Leitung mit EU-Stecker
- Lichtstark, robust und langlebig
- Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
- Homogene Lichtausstrahlung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Clip-In-Technik für stationären Einsatz und Haken für mobilen Einsatz
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Polycarbonat



- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Verfügbar mit Lichtstrom bis zu 750 lm, 1.700 lm, 2.000 lm (modellabhängig)
- Farbtemperaturen: 3.000 K, 4.000 K
- Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$

**TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	8,9 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

## Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	720 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm white
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	160 °
----------------------------	-------

## Abmessungen &amp; Gewicht

<b>Länge</b>	600,0 mm
<b>Breite</b>	35,0 mm
<b>Durchmesser</b>	30,0 mm
<b>Höhe</b>	36,5 mm
<b>Produktgewicht</b>	209,00 g

## Farben &amp; Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+45 °C
-----------------------------------	--------------

## Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
--------------------	---------

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	In Entwicklung, Daten vorläufig
------------------------------	---------------------------------

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Leitung mit Euro-Stecker
<b>Fassungsbezeichnung</b>	G5

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899948068	TubeKIT Value 8.9 W/830 600 mm	Versandschachtel 8	886 mm x 191 mm x 95 mm	16.08 dm <sup>3</sup>	2776.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.