

PRODUKTDATENBLATT

TubeKIT Value 21.5 W/830 1500 mm

SubstiTUBE KIT | Lichtleisten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Direkte oder indirekte Beleuchtung (z.B. Voutenbeleuchtung)
- Küchen, Arbeitsbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Einfach zu bedienende multifunktionale LED-Lichtleiste
- Erforderliches Zubehör enthalten (Schrauben, Dübel, Klammern, Haken)
- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausshalter und Leitung mit EU-Stecker
- Lichtstark, robust und langlebig
- Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
- Homogene Lichtausstrahlung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Clip-In-Technik für stationären Einsatz und Haken für mobilen Einsatz
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Polycarbonat



- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Verfügbar mit Lichtstrom bis zu 750 lm, 1.700 lm, 2.000 lm (modellabhängig)
- Farbtemperaturen: 3.000 K, 4.000 K
- Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	21,5 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1890 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	150 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Länge	1500 mm
Breite	35,0 mm
Durchmesser	30,0 mm
Höhe	36,5 mm
Produktgewicht	406,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	In Entwicklung, Daten vorläufig
------------------------------	---------------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Leitung mit Euro-Stecker
Fassungsbezeichnung	G5

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899948105	TubeKIT Value 21.5 W/830 1500 mm	Versandschachtel 8	1786 mm x 191 mm x 95 mm	32.41 dm ³	5280.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.