

PRODUKTDATENBLATT

LED SPOT 3x3 W 827

LED SPOT | Deckenanbau-Leuchte für LED-Reflektorlampen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- Einstellbarer Kopf



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Mains voltage
Nennleistung	9,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	3*240 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	465,0 mm
Breite	80,0 mm
Höhe	146,0 mm
Produktgewicht	590,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Metall
Produktfarbe	Grau

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ L70/B50 bei T_a 25 °C

Einsatzmöglichkeiten

Justierbar	Ja
Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Bestückt mit PAR16-LED-Lampen mit 120° Abstrahlwinkel und Lichtfarbe 827
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899393783	LED SPOT 3x3 W 827	Faltschachtel 1	127 mm x 97 mm x 477 mm	5.88 dm ³	841.00 g
4052899393790	LED SPOT 3x3 W 827	Versandschachtel 8	400 mm x 275 mm x 500 mm	55.00 dm ³	7335.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.