

# PRODUKTDATENBLATT

## LUNIVE SOLE 24 W 840 4000 K

LUNIVE | Leuchten mit Glasabdeckung



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Korridore

---

### PRODUKTVORTEILE

- Verfügbar in zwei Lichtfarben, um in jedem Raum die gewünschte Atmosphäre zu erzeugen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- In Italien entworfene Designs, erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse



## TECHNISCHE DATEN


### Elektrische Daten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Betriebsart</b>  | Mains voltage |
| <b>Nennleistung</b> | 24,00 W       |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V   |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz      |

### Photometrische Daten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 4000 K     |
| <b>Lichtstrom</b>               | 1520 lm    |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Cool White |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | >80        |

### Abmessungen & Gewicht



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Durchmesser</b>    | 300,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 54,0 mm   |
| <b>Produktgewicht</b> | 1730,00 g |

### Farben & Materialien

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Gehäusematerial</b>    | Metall |
| <b>Produktfarbe</b>       | Weiß   |
| <b>Material Abdeckung</b> | Glas   |

### Lebensdauer

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Lebensdauer</b> | 20000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> L70/B50

### Einsatzmöglichkeiten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Dimmbar</b>      | Nein                          |
| <b>Anschlussart</b> | Federkraft- und Schraubklemme |

## Zertifikate &amp; Standards

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Schutzklasse</b> | I             |
| <b>Schutzart</b>    | IP20          |
| <b>Normen</b>       | CE/REACH/ROHS |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung            | Verpackungseinheit<br>(Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge<br>x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899373433 | LUNIVE SOLE 24 W<br>840 4000 K | Versandschachtel<br>2                     | 351 mm x 342 mm x<br>228 mm            | 27.37 dm <sup>3</sup> | 4362.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

► [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.