# PRODUKTDATENBLATT
# ST LINE R7s 118.0 mm 125 15 W/827 R7s

## LED STAR LINE R7s | Zweiseitig gesockelte LED-Speziallampen

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Gastgewerbe
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

### PRODUKTVORTEILE

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Gute Rundum-Lichtausstrahlung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen R7s-Lampen


© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Bemessungsleistung** | 15,00 W |
| **Nennleistung** | 15,00 W |
| **Nennspannung** | 220...240 V |
| **Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)** | 41 |
| **Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)** | 66 |
| **Betriebsfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Netzleistungsfaktor λ** | 0,50 |
| **Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe** | 125 W |

### Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennlichtstrom** | 2000 lm |
| **Bemessungslichtstrom** | 2000 lm |
| **Bemessungsfarbtemperatur** | 2700 K |
| **Farbwiedergabeindex Ra** | ≥80 |
| **Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende** | 0,70 |
| **Lichtfarbe (Bezeichnung)** | Warm White |
| **Standardabweichung des Farbabgleichs** | ≤6 sdcm |

### Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Aufwärmzeit (60 %)** | < 0,50 s |
| **Startzeit** | < 0,5 s |

### Abmessungen & Gewicht




| | |
|---|---|
| **Gesamtlänge** | 118,0 mm |
| **Durchmesser** | 29,0 mm |
| **Außenkolben** | T29 |
| **Länge** | 118,0 mm |


© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Nennlebensdauer** | 15000 h |
| **Bemessungslampenlebensdauer** | 15000 h |
| **Anzahl der Schaltzyklen** | 100000 |
| **Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende** | 0,70 |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Sockel (Normbezeichnung)** | R7s |
| **Quecksilbergehalt** | 0,0 mg |
| **Quecksilberfrei** | Ja |
| **Bauform / Ausführung** | klar |
| **WEEE-Piktogramm anzeigen** | Ja |

## Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Nein |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse** | A++ |
| **Energieverbrauch** | 15 kWh/1000h |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| **ILCOS** | DRDG-15/827-230-R7s-114,2 |
| **Bestellnummer** | LEDSLI118125 15 |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075811614 | ST LINE R7s 118.0 mm 125 15 W/827 R7s | Versandschachtel 9 | 345 mm x 153 mm x 136 mm | 7.18 $dm^3$ | 851.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.