

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ST MR11 20 36° 2.9 W/827 GU4

LED STAR MR11 12 V | Lampes LED à réflecteur



DOMAINES D'APPLICATION

- Panneau d'affichage et vitrines
- Musées, galeries d'art
- Intérieurs résidentiels
- Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au culot GU4

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED professionnelle aux lampes halogènes MR11
- Lampes sans mercure



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	2,90 W
Puissance nominale	2,90 W
Tension nominale	12,0 V
Puissance équivalente à une lampe	20 W
Facteur de puissance λ	> 0,50


Données photométriques

Intensité lumineuse	400 cd
Flux lumineux nominale	184 lm
Flux lumineux	184 lm
Rated color temperature	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc
Flux nominal lumineux utile 90°	184 lm
Flux lumineux assigné utile 90°	184 lm
Intensité maximale évaluée	400 cd

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps de préchauffage (60 %)	> 0,50 s
Temps d'amorçage	< 0,5 s
Angle de faisceau nominal	36 °
Angle de faisceau évalué	36,00 °

Dimensions & poids



Longueur totale	39,0 mm
Diamètre	35,0 mm
Forme de l'ébauche	MR35
Longueur	39,0 mm
Diamètre maximum	35,0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale	15000 h
Durée de vie	15000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GU4
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui
Pictogramme DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	3 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	DRR-2,9/827-12-GU4-35/36
Référence de commande	LED5MR112036 2,

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075813410	ST MR11 20 36° 2.9 W/827 GU4	Carton de regroupement 6	261 mm x 153 mm x 136 mm	5.43 dm ³	318.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous

▶ www.ledvance.fr/lampes-led

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

Pour de plus amples informations, voir sous

▶ www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.