

# PRODUKTDATENBLATT

## ST SPC.T26 12 1.3 W/827 E14

LED STAR SPECIAL T26 | LED-Speziellampen für Kühlschränke



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Kleine Designerleuchten
- Haushaltskühlschränke
- Nähmaschinen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Geringer Energieverbrauch
- Gute Rundum-Lichtausstrahlung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Quecksilberfreie Lampen



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Bemessungsleistung</b>                          | 1,30 W      |
| <b>Nennleistung</b>                                | 1,30 W      |
| <b>Nennspannung</b>                                | 220...240 V |
| <b>Max. Anz. Lampen an Sicherungs 10 A (B)</b>     | 500         |
| <b>Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)</b> | 800         |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                            | 50...60 Hz  |
| <b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>    | 0,40        |
| <b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>       | 12 W        |


Photometrische Daten

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Nennlichtstrom</b>                          | 110 lm                    |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                    | 110 lm                    |
| <b>Bemessungsfarbtemperatur</b>                | 2700 K                    |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>                  | $\geq 80$                 |
| <b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b> | 0,70                      |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>                | Warm White                |
| <b>Standardabweichung des Farbabgleichs</b>    | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |

Lichttechnische Daten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Aufwärmzeit (60 %)</b> | < 0,50 s |
| <b>Startzeit</b>          | < 0,5 s  |

Abmessungen & Gewicht



|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Gesamtlänge</b> | 63,0 mm |
| <b>Durchmesser</b> | 26,0 mm |
| <b>Außenkolben</b> | T26     |
| <b>Länge</b>       | 63,0 mm |

Lebensdauer

|  |        |
|--|--------|
| <b>Nennlebensdauer</b>                         | 8000 h |
| <b>Bemessungslampenlebensdauer</b>             | 8000 h |
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b>                 | 100000 |
| <b>Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende</b> | 0,70   |

Zusätzliche Produktdaten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Sockel (Normbezeichnung)</b> | E14   |
| <b>Quecksilbergehalt</b>        | 0,0 mg  |
| <b>Quecksilberfrei</b>          | Ja  |
| <b>Bauform / Ausführung</b>     | klar  |
| <b>WEEE-Piktogramm anzeigen</b> | Ja  |
| <b>Anmerkung zum Produkt</b>    | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |

Einsatzmöglichkeiten

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Dimmbar</b> | Nein |
|----------------|------|

Zertifikate & Standards

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | A++         |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 2 kWh/1000h |

Klassifikationen

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>ILCOS</b>         | DRBT/C-1,3/827-230-E14-26 |
| <b>Bestellnummer</b> | LEDST2610 1,3W/           |

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung         | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4058075094048 | ST SPC.T26 12 1.3 W/827 E14 | Versandschachtel 18                    | 345 mm x 153 mm x 136 mm            | 7.18 dm <sup>3</sup> | 349.00 g       |
| 4058075811577 | ST SPC.T26 12 1.3 W/827 E14 | Versandschachtel 9                     | 345 mm x 153 mm x 136 mm            | 7.18 dm <sup>3</sup> | 385.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

- ▶ [www.ledvance.de/ledlampen](http://www.ledvance.de/ledlampen)

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.