

PRELIMINARY-FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SubMARINE Integrated 36 W

SubMARINE Integrated | Damp-proof luminaires with integrated LED module



DOMAINES D'APPLICATION

- Sous-sols, garages, entrepôts

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide
- Lumière très homogène
- Extrêmement brillant

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Non gradable



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	3000 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	1180 mm
Largeur	86,0 mm
Hauteur	66,0 mm
Poids du produit	1210,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Gray

Température

Plage de température ambiante	-20...35 °C
--------------------------------------	-------------

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Normes	CE/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075026483	SubMARINE Integrated 36 W	Carton de regroupement 8	1230 mm x 200 mm x 304 mm	74.78 dm ³	12130.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

— Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.