

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

SubMARINE Integrated 48 W

SubMARINE Integrated | Feuchtraumleuchten mit integriertem LED-Module



ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 3 Jahre Garantie
- Extrem lichtstark

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nicht dimmbar



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	Integrated LED driver
Nennleistung	48,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	4000 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht



Länge	1480 mm
Breite	86,0 mm
Höhe	72,0 mm
Produktgewicht	1580,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...35 °C
-----------------------------------	-------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
----------------	------

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Normen	CE/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075026506	SubMARINE Integrated 48 W	Versandschachtel 8	1530 mm x 200 mm x 328 mm	100.37 dm ³	15560.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.