

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SILARA PURE 300 16 W 830

**SILARA Pure | Plafonniers LED**

---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Montage au plafond et au mur

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Distribution lumineuse circulaire



**FICHE TECHNIQUE**

## Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	16,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

## Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	1100 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

## Dimensions &amp; poids

Diamètre	300,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Poids du produit	495,00 g

## Couleurs &amp; matériaux

Matériau de corps	Metal
Couleur du produit	White

## Durée de vie

Durée de vie	25000 h
--------------	---------

## Capacités

Gradable	Non
----------	-----

## Certificats &amp; Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20
Normes	CE/REACH/RoHS

**TECHNIQUE / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075032897	SILARA PURE 300 16 W 830	Carton de regroupement 6	687 mm x 382 mm x 360 mm	94.48 dm <sup>3</sup>	6315.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.