

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SILARA SPARKLE 500 28 W 827-865 Remote-CCT

SILARA Sparkle | LED ceiling luminaires with sparkling effect

DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Montage au plafond et au mur

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Distribution lumineuse circulaire



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	28,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	2800 K
Flux lumineux	2600 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White/Cool White/Daylight
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids

Diamètre	500,0 mm
Hauteur	91,0 mm
Poids du produit	1348,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Metal
Couleur du produit	White

Capacités

Gradable	Oui
----------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075042193	SILARA SPARKLE 500 28 W 827-865 Remote-CCT	Carton de regroupement 6	837 mm x 565 mm x 575 mm	271.92 dm ³	10800.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.