

PRODUKTDATENBLATT ENDURA STYLE Lantern Solar AC 7 W DG

ENDURA STYLE LANTERN SOLAR/AC | Solar- oder über Netzspannungsbetriebene Laternenleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

PRODUKTVORTEILE

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Einfacher Wechsel zwischen Solar- und Netzbetrieb über einen Schalter
- Einfache Einstellung von Tageslicht- und Bewegungserkennung über Drehschalter
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation
- 5 Jahre Garantie (Batterie von Garantie ausgenommen)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Solarbetriebene LED-Außenleuchten mit optionalem Netzbetrieb
- Batterieaufladung mittels Solarzelle
- Batterietechnologie: Lithium-Ionen
- Batterieladezeit 4 bis 14 h abhängig von der Leuchtenposition und Sonnenscheindauer
- Kontinuierliche Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 1,5 h
- Schutzart: IP44



– Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	6,50 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	>80	
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White	
Lichtstrom	270 lm	

Daten des Leuchtensensors

Art des Sensors	Licht / Bewegung		
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)		
Erfassungswinkel des Sensors	80 °		
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	8 m		
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	102000 lx		
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	2 s2 min		

Abmessungen & Gewicht

Länge	267,0 mm
Breite	213,0 mm
Höhe	170,0 mm
Produktgewicht	1550,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Produktfarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-2040 °C
----------------------------	----------

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075032484	ENDURA STYLE Lantern Solar AC 7 W DG	Versandschachtel 2	447 mm x 253 mm x 332 mm	37.55 dm³	3866,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.