

FICHE DE DONNÉES PRODUIT NOXLITE CIRCULAR 20 W SENSOR

NOXLITE LED Circular | Appliques murales LED extérieures



DOMAINES D'APPLICATION

- Extérieur
- Foyers
- Eclairage de façade et batiment
- Conditions humides dans les applications intérieures et semiextérieures
- Garages

AVANTAGES PRODUITS

- Impressionnant en raison de son design fin
- Lumière homogène agréable
- Matériaux de qualité
- Crée une ambiance agréable et calme

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaire monté en saillie avec éclairage direct/indirect
- Type de protection : IP44
- Boîtier en acier
- Classe de protection: I



IK 06 IP 44 ((







FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	21,5 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K	
Flux lumineux	930 lm	
Teinte de couleur (désignation)	Warm white	
Ra Indice de rendu des couleurs	>80	

Dimensions & poids

Diamètre	298,0 mm
Hauteur	70,0 mm
Poids du produit	1180,00 g

Couleurs & matériaux

|--|

Température

Plage de température ambiante	-20+40 °C
-------------------------------	-----------

Donnée produit supplémentaire

Lampe incluse	Oui

Capacités

Type d'installation Montage direct/surface-mounted		
Orientable	Non	
Type de connexion	Borne, 3 broches	

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44
Normes	CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899905634	NOXLITE CIRCULAR 20 W SENSOR	Etui carton fermé 1	351 mm x 306 mm x 103 mm	11.06 dm³	1485.00 g
4052899905696	NOXLITE CIRCULAR 20 W SENSOR	Carton de regroupement 2	358 mm x 324 mm x 227 mm	26.33 dm ³	3652.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.