

Série Performance C

Ventirad Multi-Socket M403

Le ventirad M403 en format tour est le nouveau ventilateur CPU multi-socket de la série Performance C. Il dispose de trois caloducs extrêmement performants qui évacuent la chaleur d'échappement de jusqu'à 150W vers les ailerons innombrables. Ceci le prédestine pour les unités centrales multicoeur puissantes. De plus, grâce au contact direct des caloducs à la CPU, la transmission de chaleur entre unité centrale et ventilateur CPU est énormément efficace et très uniforme.

Avec le multi-socket, le ventirad est utilisable pour tous les sockets actuels d'Intel et AMD. Inclus dans la livraison sont en plus du ventilateur et du ventilateur 92mm PWM un module de rétention pour les sockets 1150/1151/1155/1156,2011 ainsi qu'un pour les sockets AM4/FM2+/FM1/AM2/AM2+/AM3, un notice de montage illustré et un tube de pâte thermique.



Caractéristiques

- ventilateur de 92mm PWM à modulation d'impulsion à palier fluide
- trois caloducs de 6mm en cuivre pour une évacuation de chaleur maximale
- refroidissement efficace de la CPU et tous composants environnants grâce au design de lamelles
- le débord du ventilateur sur la partie supérieure et inférieure élimine les "hotspots" dangereux
- montage du ventilateur possible sur les deux côtés du dissipateur thermique
- approprié pour tous les sockets courants AMD & Intel

Données Techniques

Sockets	AM4/FM2+/FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2 LGA 1150/1155/1156/2011
CPU max. Watt	150W
Taille Ventilateur	92 x 92 x 25mm
Vitesse Ventilateur	600 - 2200 ± 10% RPM
Débit ventilateur	65.4 CFM
Contrôle Ventilateur	PWM
Niveau de bruit	14.0 - 23.8 dB (A)
Pâte thermique	inclus
Dimensions	101.4 x 72.7 x 137mm
Poids	554g

Données Logistiques

Référence fabricant	M403
Numéro d'article	XC027
EAN Barcode	4044953500299