

Série Performance C

Ventirad pour Intel I200

Le Xilence 1200 uni toutes les charactéristiques d'un ventirad moderne pour l'utilisation domestique et bureau. Grâce à son ventilateur silencieux 92 mm, le dissipateur thermique fabriqué précisément est fourni avec de l'air froide de manière silencieuse et fiable. La vitesse du ventilateur de 2200 RPM garantit une combinaison idéal d'un débit d'air élevé et un fonctionnement silencieux. De plus, il se caratérise par un montage sécritaire et stable par backplate.



Caractéristiques

- ventilateur 92 mm silencieux à palier fluide
- dissipateur thermique en aluminium léger pour un développement de bruit réduit
- approprié aux LGA 1150/1151/1155 und 1156
- incl. pâte thermique

Données Techniques

Sockets Intel LGA 1150/1155/1156/2011

CPU max. Watt 65W

Taille Ventilateur 92 x 92 x 25mm Vitesse Ventilateur 2200 ± 10% RPM

Contrôle Ventilateur non
Niveau de bruit 25 dB (A)
Pâte thermique pré-appliquée
Dimensions 95 x 95 x 69.5mm

Poids 235g

Données Logistiques

Référence fabricant 1200 Numéro d'article XC030

EAN Barcode 4044953500749







