



Ranger Pro G

1080p H.265 WLAN Schwenk- & Neige-Kamera mit Airfly

Die Ranger Pro G bietet 2 MP Liveüberwachung und unterstützt die neueste H.265-Komprimierung, die bis zu 50 % Bandbreite und Speicherplatz einsparen kann. Mit Airfly kann sie als Zentrum eines intelligenten Alarmsystems eingesetzt werden. Automatisch Schwenk und Neigungsfunktion erlaubt es zu beobachten wo gerade etwas passiert



1080p Full-HD Video

Mehr als 720p sehen



H.265 Codec

Speichern Sie mehr hochwertige Videos und benutzen weniger Speicherplatz



Schutz rund um die Uhr

Hervorragende Nachtsicht, Sie können sich selbst in absoluter Dunkelheit sicher fühlen



Gegensprechen

Einfache Kommunikation mit der Familie und Haustieren



Smart Tracking

Automatische Verfolgung von sich bewegenden Objekten



Airfly

Intelligente Verbindung mit Alarmsensoren



Clouddienste

Live Video, Speicherung, Alarm und mehr



microSD-Kartensteckplatz

Unterstützt bis zu 128 GB microSD



WLAN Verbindung

IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)



Behalten Sie im Auge, was Ihnen lieb ist

Mit dem Clouddienst haben Sie Zugriff auf das, was Ihnen wichtig ist, solange das Internet verfügbar ist. Sie können täglich Fotos oder Videos in der Cloud speichern und jederzeit und überall wiedergeben.



Frontansicht



Rückseite

Technische Daten

Kamera

1/2,9" 2 Megapixel progressiver CMOS-Bildsensor
 2 MP (1920 x 1080)
 Nachtsicht: 10 m
 3,6 mm feststehendes Objektiv
 Sichtfeld: 84° (H), 45° (V), 97° (D)
 355° Schwenk, 90° Neigung

Video & Audio

Videokompression: H.265/H.264
 Bis zu 25/30Bps Bildfrequenz
 16 x Digital-Zoom
 Gegensprechen

Benachrichtigungsmanagement

Bewegungserkennung
 Konfigurierbare Region und Zeitplan konfigurierbar

Netzwerk

1 x 100 Mbps Ethernetport
 WLAN: IEEE802.11b/g/n, 50 m im offenem Gelände
 ONVIF-Profil S & G, CGI
 Lechange-App: iOS, Android
 Airfly

AUX Schnittstelle

microSD-Kartensteckplatz (bis zu 128 GB)
 Mikrofon/Lautsprecher integriert
 WPS-/Rücksetztaste

Allgemein

DC 5 V/2 A Netzteil
 Leistungsaufnahme: < 7,7 W
 Arbeitsumgebung: -10 °C~+45 °C, weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit
 Abmessungen: 94 x 94 x 94 mm
 Gewicht: 240 g
 CE, FCC, UL

Lieferumfang

- 1 x Kamera
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Netzteil
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Schraubenpaket
- 1 x Schnellinstallationsplan
- 1 x Installationskarte

