



LOOC

1080p H.265 WLAN Kamera mit aktiver Abschreckung

Die LOOC bietet Live-Überwachung mit 2 MP und unterstützt die neueste H.265-Komprimierung, mit der bis zu 50 % Bandbreite und Speicherplatz eingespart werden können. Die Kamera ist nach IP65 zertifiziert und kann daher bei verschiedenen Witterungsbedingungen im Freien eingesetzt werden. Die 110-dB-Sirene und der eingebaute Scheinwerfer sorgen dafür, dass ungebetene Besucher vom dem Betreten Ihres Hauses abgehalten werden.



1080p Full HD Video Mehr als 720p sehen



Aktive Abschreckung

Vertreiben Sie ungebetene Besucher mit dem integrierten Scheinwerfer und der 110 dB Sirene.



H.265 Codec

Speichern Sie mehr hochwertige Videos und benutzen weniger Speicherplatz



Gegensprechen

Einfache Kommunikation mit der Familie und Haustieren



PIR Erkennung

Hochwertiger passiver IR-Sensor zur Reduzierung von Fehlalarmen



IP65

Wetterfest für den Außenbereich



WLAN Verbindung
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)



microSD-Kartensteckplatz Unterstützt bis zu 128 GB lokalen Speicher



Clouddienste

Live Video, Speicherung, Alarme und mehr



Behalten Sie im Auge, was Ihnen lieb ist

Mit dem Clouddienst haben Sie Zugriff auf das, was Ihnen wichtig ist, Sie benötigen lediglich Zugriff auf das Internet. Sie können täglich Fotos oder Videos in der Cloud speichern und jederzeit und überall wiedergeben.





Technische Daten

Kamera

1/2,7" 2 Megapixel progressiver CMOS-Bildsensor

2 MP (1920 x 1080)

Nachtsicht: 10 m

2,8 mm feststehendes Objektiv

Sichtfeld: 114,7° (H), 62,3° (V), 137° (D)

Video & Audio

Videokompression: H.265/H.264

Bis zu 25/30 BpS Bildfrequenz

16 x Digital-Zoom

Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, 110-dB-Sirene

Integrierter Scheinwerfer

Benachrichtigungsmanagement

Bewegungserkennung

PIR Erkennung

Konfigurierbare Region

Lieferumfang

- 1 x Kamera
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Netzteil
- 1 x Halterung
- 1 x Schraubenpaket
- 1 x Montageschablone
- 1 x Kabelschellen
- 1 x Nageleisen

Netzwerk

WLAN: IEEE802.11b/g/n, 100 m im offenen Gelände

Zwei interne Antennen, 2 x 2 MIMO

ONVIF-Profil S, CGI

Lechange-App: iOS, Android

AUX Schnittstelle

MicroSD-Kartensteckplatz (bis zu 128 GB)

WPS-/Rücksetztaste

Allgemein

DC 5 V/2 A Netzteil

Leistungsaufnahme: $\leq 7 \text{ W}$

Arbeitsumgebung: -20 °C~+50 °C, weniger als 95 % relative

Luftfeuchtigkeit IP65 wetterfest

Abmessungen: 60 × 105 × 175,5 mm

Gewicht: 477 g

CE, FCC, UL

