



DCS-4633EV

Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera

Merkmale

Hervorragende Videoqualität

- Progressiver CMOS-Sensor, 3 Megapixel
- HD-Auflösung von 2048 x 1536
- WDR (Wide Dynamic Range)-Bildoptimierung
- Unterstützung der Codecs H.265, H.264 und MJPEG für Streaming und Aufzeichnung
- Bewegungserkennung
- Privatsphärenmaske

Einsatz im Außenbereich

- Integrierte IR LED-Leuchten mit einer Reichweite von 20 Metern für dunkle Bereiche
- Verschiedene Montageoptionen zur flexiblen Platzierung
- Robustes Gehäuse, wetterfest nach IP66
- Nach IK10 vandalismusgeschütztes Gehäuse schützt die Kamera vor Eindringlingen

Netzwerk

- Fast-Ethernet-Port mit 10/100 Mbit/s
- Power over Ethernet (PoE) gewährleistet die einfache und flexible Integration in Ihr Netzwerk

Die D-Link DCS-4633EV Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera ist eine professionelle hochauflösende Überwachungslösung für kleine, mittlere und große Unternehmen. Die Kamera besitzt einen progressiven hochempfindlichen CMOS-Sensor mit 3 Megapixeln und integrierter WDR-Bildoptimierung. Damit liefert sie unter allen Bedingungen hervorragende Videoqualität. Die robuste Komplettbauweise macht diese Kamera äußerst zuverlässig und ideal für den Überwachungseinsatz, ohne dass weiteres Zubehör nötig ist.

Streaming und Aufzeichnung in hoher Qualität

Um die Bandbreitennutzung zu optimieren und die Bildqualität zu verbessern, bietet die DCS-4633EV Videokomprimierung in Echtzeit mit den Codecs H.265, H.264 und MJPEG. Außerdem unterstützt die Kamera drei unterschiedliche Profile für Videostreaming und -aufzeichnung zur selben Zeit. Die Unterstützung des neuesten Standards H.265 High Efficiency Video Coding sorgt für maximale verfügbare Netzwerkbandbreite und bessere Qualität. Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1536 liefern gestochen scharfe Details. Rauschunterdrückung und die Unterstützung simultaner Videostreams verbessern die Qualität für den Fall, dass für die Beweisermittlung forensische Untersuchungen erforderlich sind. Zusätzliche Unterstützung von Bewegungserkennung, Funktionen zur Ereignisverwaltung und ePTZ eröffnen ein großes Spektrum möglicher Überwachungsanwendungen, beispielsweise in öffentlichen Bereichen zur Feststellung von Vorfällen und Koordinierung der entsprechenden Maßnahmen, die Umsetzung von Zugangskontrollen für bestimmte Bereiche, die Vorbeugung krimineller Handlungen oder die Überwachung von Lagerbeständen.

Vielseitige Überwachung in jedem Umfeld

Die WDR-Bildoptimierung der DCS-4633EV sorgt für bessere Bildqualität in Umgebungen mit ungleichmäßiger oder schlechter Beleuchtung, damit Sie auch Personen erkennen, die sich im Gegenlicht oder in besonders hellen Bereichen befinden. Unter Restlichtbedingungen wird der IR-Filter automatisch deaktiviert, um die gesamte verfügbare Helligkeit zu nutzen. Die DCS-4633EV verfügt außerdem über integrierte IR-LED-Leuchten mit einer Reichweite von 20 Metern, sodass die Kamera auch in völliger Dunkelheit einsatzfähig bleibt. Dank IP66-Zertifizierung können Sie darauf vertrauen, dass die Kamera in jeder Umgebung gegen Staub und Wasser geschützt ist. Das nach IK10-Standard zertifizierte Gehäuse ist vandalismussicher und garantiert unterbrechungsfreie Aufzeichnung, selbst wenn Eindringlinge die Kamera stören wollen.

Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera

Stabile Verwaltungssoftware

Im Lieferumfang der DCS-4633EV Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera enthalten ist D-ViewCam, ein vollständiges Überwachungssoftwarepaket, mit dem Sie bis zu 32 Kameras auf einem einzigen Computer zentral betrachten, verwalten und aufzeichnen können. Aufzeichnung und E-Mail-Benachrichtigungen lassen sich durch die Bewegungserkennung oder digitale Eingabegeräte auslösen. Durch diese Funktion werden alle ungewöhnlichen Aktivitäten festgehalten und die Administratoren benachrichtigt, wenn niemand vor Ort ist.

Flexible Anbindung

Die DCS-4633EV verfügt über ein integriertes 802.3af-kompatibles PoE-Modul, das die Installation deutlich vereinfacht, denn Netzwerkverbindung und Stromversorgung erfolgen über ein einziges Kabel. Die Installation wird so beschleunigt, da aufgrund des entfallenden Netzteils keine zusätzlichen Stromkabel verlegt und keine Steckdosen montiert werden müssen.



3-Megapixel Outdoor PoE Vandal-Proof Dome Camera

DCS-4633EV

Verbesserte Videoleistung

- Die Unterstützung des neuesten Standards H.265 High Efficiency Video Coding sorgt für maximale verfügbare Netzwerkbandbreite und bessere Qualität.

Detailreiche hochauflösende Bildqualität

- Der 3-Megapixel-Sensor liefert hochauflösende Bildqualität (bis 2048 x 1536), um einen großen Bereich mit hervorragender Detailgenauigkeit zu überwachen.

Geschützt gegen Witterung und Vandalismus

- Zertifiziertes Gehäuse aus gehärtetem Metall mit den Schutzklassen IK-10 (vandalismugeschützt) und IP-66 (wettergeschützt) für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Speziell entwickelt, um kräftigen Schlägen und widrigen Witterungseinflüssen standzuhalten.

Kostenlose D-ViewCam™ Videomanagementsoftware DCS-100

D-ViewCam ist kostenlos im Lieferumfang der D-Link Netzwerkkameras enthalten. Die Software bietet dem Nutzer die Möglichkeit, mehrere Kameras zu verwalten – im privaten Bereich wie im Unternehmensumfeld.

Die Software unterstützt bis zu 32 Netzwerkkameras und bis zu 64 Nutzer. Zusätzlich ist D-ViewCam mit allen aktuellen D-Link Netzwerkkameras und Videoservern kompatibel. Sie bietet darüber hinaus digitale Überwachung und Aufzeichnung mit einer Vielzahl von Funktionen wie simultaner Videoaufnahme, Wiedergabe und Live-Anzeige.

Mit D-ViewCam haben Sie außerdem die Möglichkeit, Aufnahmen nach Zeitplan, durch Bewegungen ausgelöst oder manuell durchzuführen. Die aufgenommenen Dateien lassen sich nach Videotyp durchsuchen. Die ausgewählten Dateien können anschließend abgespielt, bearbeitet und in AVI- oder ASF-Dateien umgewandelt werden. Im E-Map-Modus kann der Nutzer eine Übersicht mit der Position und Ausrichtung der Kameras erstellen. Zusatzfunktionen wie Auto-Patrol, Schwenken, Zoomen und Fokussieren bieten optimale Kontrolle über die Videoüberwachung.

D-ViewCam Mobile

Behalten Sie mit der D-ViewCam Mobile App von D-Link Ihre Überwachungskameras überall im Blick. Mit der App können Sie zu jeder Tageszeit ganz mühelos in Ihrem Unternehmen nach dem Rechten sehen.



Wiedergabeansicht



Live-Ansicht



Für iPhone/iPad



Für Android-Geräte



D-ViewCam



Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera

Technische Spezifikationen		
Kamera		
Kamera-Hardwareprofil	<ul style="list-style-type: none"> • progressiver CMOS-Sensor, 1/3", 3 Megapixel • 20 Meter IR-Leuchtweite • minimale Helligkeit: <ul style="list-style-type: none"> • 0,01 Lux / F1.85 (Farbe) • 0,008 Lux / F1.85 (schwarz-weiß) • 0 Lux / F1.85 (IR-LED an) • integriertes abschaltbares Infrarotfilter-Modul (ICR) • 10-facher Digitalzoom • minimaler Objektstand 0,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Brennweite: 2,8 mm • Blende: F1.85 • Bildwinkel: <ul style="list-style-type: none"> • (H) 105° • (V) 80° • (D) 137° • Schwenkwinkel (nicht motorisiert): <ul style="list-style-type: none"> • vertikal: 60° • horizontal: 350°
Kameragehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • wetterfestes Gehäuse gemäß IP66 	<ul style="list-style-type: none"> • vandalismusgeschützt gemäß IK10
Bildfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Bildgröße, -qualität, -frequenz und Bitrate konfigurierbar • Zeitstempel und Texteinblendungen • konfigurierbare Bildbereiche für Bewegungserkennung • Wide Dynamic Range (WDR) • automatischer Weißabgleich (AWB) 	<ul style="list-style-type: none"> • automatische Verstärkungsregelung (AGC) • konfigurierbare Privatzonenmaskierung • Verschlusszeit, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe und 3D-Filter konfigurierbar
Videokomprimierung	<ul style="list-style-type: none"> • simultane Komprimierung im H.265/H.264/MJPEG-Format • H.265/H.264/MJPEG Multicast Streaming 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG für Standbilder
Videoauflösung	<ul style="list-style-type: none"> • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 bei bis zu 30 Bilder/s¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • 4:3 – 2048 x 1536, 1440 x 1080, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 bei bis zu 30 Bilder/s¹
Schnittstellen für externe Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 BASE-TX Fast-Ethernet-Port • unterstützt 802.3af PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • Steckplatz für microSD/SDHC/SDXC-Karten bis 128 GB² Speicherkapazität
Netzwerk		
Netzwerkprotokolle	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-Client • NTP-Client (D-Link) • DNS-Client • DDNS-Client (D-Link) • SMTP-Client • FTP-Client 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP/HTTPS • Samba-Client • PPPoE • UPnP-Portweiterleitung • RTP/RTSP/RTCP • IP-Filterung • Multicast • CoS • QoS/DSCP • SNMP • ONVIF-konform
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator- und Benutzergruppenschutz • Kennwortauthentifizierung 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP- und RTSP-Authentifizierung
Systemverwaltung		
Ereignisverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungserkennung • Manipulationserkennung • Ereignisbenachrichtigung und Hochladen von Momentaufnahmen/Videos per E-Mail oder FTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung für mehrere SMTP- und FTP-Server • mehrere Ereignisbenachrichtigungen • mehrere Aufzeichnungsmethoden für unkompliziertes Backup
Fernverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Momentaufnahmen/Videos aufzeichnen und auf einer lokalen Festplatte speichern 	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurationsoberfläche per Browser zugänglich
Systemanforderungen für Weboberfläche	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebssystem: Microsoft Windows 10 / 8 / 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Browser: Internet Explorer, Firefox oder Chrome
D-ViewCam™ Systemanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebssystem: <ul style="list-style-type: none"> • 32 Bit: Windows 8 / 7 (SP1) • 64 Bit: Windows 10 / 8 / 7 (SP1) / Server 2012 / Server 2008 R2 	<ul style="list-style-type: none"> • Browser: Internet Explorer 7 oder höher • Protokoll: Standard-TCP/IP
D-ViewCam™ Softwarefunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Fernverwaltung/-steuerung von bis zu 32 Kameras • Unterstützung aller Verwaltungsfunktionen der Weboberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige von bis zu 32 Kameras auf einem Bildschirm • Aufnahmemöglichkeiten nach Zeitplan, durch Bewegungen ausgelöst oder manuell

Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera

Allgemein			
Gewicht	• 365 g ± 5 %		
Abmessungen	• Ø 99 x 64,7 mm		
Stromversorgung	• Eingang: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz	• Ausgang: 12 V DC, 1,5 A	
Leistungsaufnahme	• 6 W ± 5 % (PoE)		
Temperatur	• Betrieb: -30 bis 50 °C	• Lagerung: -20 bis 70 °C	
Luftfeuchtigkeit	• Betrieb: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)	• Lagerung: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)	
Zertifizierungen	• CE • CE LVD	• FCC • C-Tick	
Optionales Zubehör			
Modellbezeichnung	• Wandhalterung	• Deckenhalterung	• Abgewinkelte Deckenhalterung
Modellnummer	• DCS-37-1	• DCS-37-2	• DCS-37-3
Abbildung			
Abmessungen (L x B x H)	• 183 x 120 x 90 mm	• Ø 117 x 40 mm	• Ø 129 x 72,1 mm

¹ Die Bildfrequenz kann sich je nach Netzwerkbedingungen und genutzter Methode unterscheiden.

² microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit microSD/SDHC/SDXC v3.1.



Wenn Ihr Netzwerk ausfällt, brauchen Sie schnell optimalen Service. Ausfallzeiten kosten Ihr Unternehmen bares Geld. D-Link Assist schützt das Netzwerk im Fall eines Defektes vor längeren Ausfallzeiten und maximiert so Ihre Uptime. Wählen Sie zwischen drei kostengünstigen Service-Paketen, die alle Business-Produkte von D-Link abdecken und auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind:

- **D-Link Assist Gold** – umfassender Austauschservice rund um die Uhr
- **D-Link Assist Silver** – umgehender Austausch noch am selben Tag
- **D-Link Assist Bronze** – garantierter Austausch am nächsten Arbeitstag

D-Link Assist kann zusammen mit jedem Business-Produkt von D-Link erworben werden. Ob Sie also Switches, Wireless-Produkte, Sicherheits- oder IP-Überwachungssysteme von D-Link kaufen, der Service ist stets garantiert.



Weitere Informationen: www.dlink.com

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, United Kingdom. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. D-Link ist eine eingetragene Marke der D-Link Corporation und ihrer Tochtergesellschaften. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2018 D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Stand Januar 2018

D-Link[®]
Building Networks for People