

ROLINE 19" automatische omschakelaar, 16A

Art.nr.	19.07.1625
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.07.1625
EAN (een stuk)	7630049612280



De Automatic Transfer Switch (ATS) is een apparaat dat is ontworpen om redundante stroom te leveren aan gevoelige elektronische apparatuur. Hij wordt gevoed door twee onafhankelijke stroombronnen en schakelt snel en automatisch van de ene naar de andere bron als de stroom naar de aangesloten belasting uitvalt.

De automatische omschakelaar (ATS) wordt gebruikt om over te schakelen naar een alternatieve voeding. De aangesloten verbruikers zijn door de korte omsteltijden, vooral bij faseverschuivingen, beschermd tegen uitvaltijden. Automatisch terugschakelen naar de herstelde stroomvoorziening mogelijk.

De omschakelaar neemt één hoogte-eenheid in het rack in beslag, kan worden gevoed via twee IEC C20-netaansluitingen en maakt de voeding mogelijk van maximaal zes belastingen met een IEC C13-aansluiting (10 A) en twee belastingen met een IEC C19-aansluiting (16 A) . Handmatig schakelen met een druk op de knop, SNMP of webinterface maakt onderhoudswerkzaamheden aan een toevoerleiding mogelijk.

Met de twee aansluitingen voor aparte stroombronnen zorgt de ATS te allen tijde voor een redundante stroomvoorziening voor de meest uiteenlopende en gevoelige apparaten in de serverkast.

Met de ingebouwde SNMP/Webkaart heb je diverse mogelijkheden voor professionele monitoring op het gebied van energiemangement.

- Aansluitingen:
- Ingang: 2x C20
- Uitgang: 6x C13 (10A max), 2x C20 (16A max)

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS-accessoires
Produkt type	Automatic Transfer Switch (ATS)
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Gebruikershandleiding, 2x Invoerkabels: C19-C20, 2x Input kabelkasten, SNMP-kaart, accessoires voor rack-installatie
Afmeting (HxBxD)	44 x 482,6 x 220 mm
Bouw type	19" Rackmount
Gebruiksdoel	Transfer-Switch
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	44 mm
Breedte	482.6 mm
Diepte	220 mm
Gewicht	3079.7 g
Hoogte verpakking	130 mm
Breedte verpakking	430 mm
Diepte verpakking	540 mm
Gewicht verpakking	5.9 kg