# ROLINE Industriële Converter Gigabit Ethernet - Dual Speed 100/1000 Glasvezel, met PoE-functie

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 21.13.1135 |
| **Fabrikant** | ROLINE |
| **Art.nr. fabrikant** | 21.13.1135 |
| **EAN (een stuk)** | 7630049621541 |

**Netwerkconverter voor gebruik in industriële omgevingen Industriële mediaconverter met 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 poort en 1x 100/1000 Mbps SFP slot (dual speed) voor de opname van standaard mini GBIC's. PoE volgens IEEE802.3af/at/bt standaard, beheer via web, SNMP, energiebesparende EEE, DIN railmontage, geoptimaliseerd latentiegedrag, uitgebreid temperatuurbereik, ventilatorloos in metalen behuizing**

• Full Wire Speed conversie van het Gigabit Ethernet signaal
• Automatische MDI/MDI-X
• Link Fault Pass Through-functie (foutdetectie op afstand)
• Transparante conversie van 802.1Q VLAN-pakketten
• Laag stroomverbruik
• Montage op DIN rail
• Bedrijfsspanning: +7 tot +30VDC
• Bedrijfstemperatuurbereik: - 20 °C - +70 °C
• Voedingsaansluiting via schroefklemmenblok of DC barrel connector
• voeding +12 tot +57 VDC,
• Voeding niet bij de levering inbegrepen, wij adviseren de DIN railvoeding NDR-75-24 (21.13.1311) als geschikte voeding.

Optionele SFP:
21143499, ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km
21143500, ROLINE Mini GBIC Module SX/LC, Multimode
21143501, ROLINE Mini-GBIC Module LX/LC, Single Mode, 10km

21143502, ROLINE Mini GBIC Module LX/LC, Single Mode, 20km

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Netwerk-Converter |
| Produkt type | Mediaconverter |
| Kleur | zwart |
| RJ-45 Port (Mbit/s) | 1000 |
| Fiber Port (Mbit/s) | 1000 |
| Aantal Poorten RJ-45 | 1 |
| Aantal Poorten Glas LC | 1 |
| Leiding | Multimode |
| Ethernet Glas Standaard | 1000Base-SX |
| Max. bereik fase 50 µm | 500 m |
| Max. bereik fase 62,5 µm | 220 m |
| Regelbaar | nee |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 70 °C |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 106 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Gewicht | 474.8 g |
| Hoogte verpakking | 50 mm |
| Breedte verpakking | 150 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Gewicht verpakking | 0.6 kg |