

# ROLINE patchkabel Cat.6 (Klasse E) S/FTP (PiMF), blauw, 0,5 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.15.1324    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.1324    |
| EAN (een stuk)    | 7611990155842 |



**Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Afscherming per paar: aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- Hoogwaardige vergulde contacten

Voor de opbouw van gestructureerde bekabeling adviseren wij de volgende componenten te gebruiken:

21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat.6 / Klasse E massieve draadinstallatiekabel,  
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat.6 / Klasse E opbouwcontactdoos/verzonken -  
gemonteerde bus,

26.11.0351 /26.11.0361 ROLINE Cat. 6 / Class E 19" patchpaneel grijs/zwart,  
21.15.0835 ROLINE S/FTP patchkabel met RJ-45 connector.

Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium gemeten volgens klasse E in een kanaal van 100m.

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | ROLINE             |
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type             | S/FTP Patchkabel   |
| Kleur                    | blauw              |
| Lengte                   | 0.5 m              |
| Afschermings type        | SFTP               |
| Overdracht kwaliteit     | Cat6 / Class E     |
| Impedantie               | 100 Ohm            |
| Aantal aders             | 8                  |
| Kabel type               | Soepel             |
| Crossed                  | nee                |
| Borghendelbeveiliging    | nee                |
| Knikbeschermingstule     | Gespoten           |
| Kleur (Tule)             | blauw              |
| Kabel LSOH               | nee                |
| Type connector kant 1    | RJ-45              |
| M/F kant 1               | Male               |
| Type connector kant 2    | RJ-45              |
| M/F kant 2               | Male               |
| Connector type RJ45      | Standaard          |
| Gewicht                  | 28.9 g             |
| Hoogte verpakking        | 10 mm              |
| Breedte verpakking       | 190 mm             |
| Diepte verpakking        | 200 mm             |

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gewicht verpakking | 0.05 kg |
|--------------------|---------|