


ROLINE patchkabel Cat.6 (Klasse E) S/FTP (PiMF), oranje, 7 m

Art.nr.	21.15.1377
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1377
EAN (een stuk)	7611990124084



Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Afscherming per paar: aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- Hoogwaardige vergulde contacten

Voor de opbouw van gestructureerde bekabeling adviseren wij de volgende componenten te gebruiken:

21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat.6 / Klasse E massieve draadinstallatiekabel,
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat.6 / Klasse E opbouwcontactdoos/verzonken -
gemonteerde bus,

26.11.0351 /26.11.0361 ROLINE Cat. 6 / Class E 19" patchpaneel grijs/zwart,
21.15.0835 ROLINE S/FTP patchkabel met RJ-45 connector.

Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium gemeten volgens klasse E in een kanaal van 100m.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	oranje
Lengte	7 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	oranje
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	265.5 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	200 mm

Gewicht verpakking	0.28 kg
--------------------	---------