

# ROLINE patchkabel Cat.6 (Klasse E) S/FTP (PiMF), groen, 20 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 21.15.1403    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 21.15.1403    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990171767 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Afscherming per paar: aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- Hoogwaardige vergulde contacten

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat.6 / Class E massief, installatiekabel

25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat.6 STP /Class E in- en opbouwdozen

26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Cat.6 STP /Class E 19" patchpanel grijs of zwart

## 21.15.0835 ROLINE S/FTP Cat.6 patchkabel

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class E in een Channel van 100 meter getest.

| <b>Technische specificaties</b> |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Producent                       | ROLINE             |
| Produkt groep                   | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type                    | S/FTP Patchkabel   |
| Kleur                           | groen              |
| Lengte                          | 20 m               |
| Afschermings type               | SFTP               |
| Overdracht kwaliteit            | Cat6 / Class E     |
| Impedantie                      | 100 Ohm            |
| Aantal aders                    | 8                  |
| Kabel type                      | Soepel             |
| Crossed                         | nee                |
| Borghendelbeveiliging           | nee                |
| Knikbeschermingstule            | Gespoten           |
| Kleur (Tule)                    | groen              |
| Kabel LSOH                      | nee                |
| Type connector kant 1           | RJ-45              |
| M/F kant 1                      | Male               |
| Type connector kant 2           | RJ-45              |
| M/F kant 2                      | Male               |
| Connector type RJ45             | Standaard          |
| Gewicht                         | 754.8 g            |
| Hoogte verpakking               | 40 mm              |
| Breedte verpakking              | 200 mm             |
| Diepte verpakking               | 210 mm             |
| Gewicht verpakking              | 0.751 kg           |