


ROLINE F/UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, extra dun, wit, 2 m

Art.nr.	21.15.1702
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1702
EAN (een stuk)	7630049610699



Cat.6A
Class EA

U/FTP

DATA CENTER
Product

LSOH

Geconfectioneerde, gepaarde, afgeschermdde netwerkkabel van categorie 6A met aan beide uiteinden RJ-45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel met afzonderlijke aderparen in aluminium gelamineerde folie voor gebruik in krappe ruimtes zoals datacenters.

- Geconfectioneerde twisted pair patchkabel paarsgewijs afgeschermd
- Met aan beide zijden RJ-45 connectoren
- Geschikt voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in besloten ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Structuur: 8 gevlochten draden, paarsgewijs afgeschermd in aluminium gelamineerde folie

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	U/FTP Patchkabel

Kleur	wit
Lengte	2 m
Afschermings type	U/FTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 32
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	wit
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	32.5 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	100 mm
Diepte verpakking	100 mm
Gewicht verpakking	0.044 kg