


ROLINE S/FTP (PiMF-) patchkabel Cat.8 (Klasse I), LSOH, soepel, geel, 2 m

Art.nr.	21.15.1862
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1862
EAN (een stuk)	7630049611061



Bijzonder hoogwaardige, geconfectioneerde, dubbel afgeschermd (PiMF) PoE compatibele netwerkkabel van categorie 8 met aan beide uiteinden afgeschermd RJ45 connectoren voor datasnelheden tot 40 gigabit per seconde. Geschikt als TP verlengkabel in de multimediasector, als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermd twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermd RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 40 Gigabit Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE toepassingen
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Cat.8.1, geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
- Impedantie: 100 ohm
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Structuur: 8 gevlochten draden, afscherming in paren met aluminium gelamineerde polyesterfolie, algehele afscherming in kopervlechtwerk
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

Categorie 8, de standaard voor de volgende generatie twisted pair bekabeling, zorgt ervoor dat gegevens tot vier keer sneller kunnen worden verzonden via

hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T en 40GBASE-T toepassingen voor korte afstanden. Onze Cat.8-kabels zijn niet alleen halogeenvrij en vlamvertragend (LSOH), maar ook GHMT gecertificeerd en dus getest op kwaliteit en prestatie.

For a structured cabling system we recommend to use the following components: 21.15.0005 ROLINE S/FTP Cable Cat.8, Solid Wire, LSOH, 24 m; 21.15.1853 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, solid, LSOH, yellow, 3 m; 21.15.1863 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, stranded, LSOH, yellow, 3 m; 26.11.0381 ROLINE C8 Shield RJ45 Keystone, toolless. The accredited German laboratory GHMT has tested and certified this product combination, in a 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2 GHz; certificate no. c7794a-23.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	geel
Lengte	2 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat8.1 / Class I
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 24
Power over Ethernet (PoE)	ja
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male

Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, 10GBit/s
Gewicht	121.4 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	300 mm
Diepte verpakking	300 mm
Gewicht verpakking	0.15 kg