


ROLINE patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), componentniveau, LSOH, grijs, 20 m

Art.nr.	21.15.2609
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.2609
EAN (een stuk)	7611990133246



Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Afscherming per paar: aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Halogeenvrij, vlamvertragend, weinig rook

Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde bekabeling in gebouwen bieden kwaliteit op componentniveau Cat.6, d.w.z. ze hebben de veeleisende componenttest voor categorie 6 doorstaan.

- GHMT Certificaat No. c9393a-25

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	20 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Component-Level gecertificeerd	ja
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	708 g
Hoogte verpakking	60 mm
Breedte verpakking	220 mm
Diepte verpakking	230 mm
Gewicht verpakking	0.808 kg