

# ROLINE Patchkabel Cat.6A UTP, Component Level, LSOH, geel, 10 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.15.2727    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.2727    |
| EAN (een stuk)    | 7611990137602 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Cat.6A**  
Class EA

**U/UTP**

**LSOH**

**COMPONENT**  
Level Tested

**Geconfectioneerde onafgeschermdde categorie 6A netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.**

- Geassembleerd niet afgeschermd twisted pair patchesnoer
- Met aan beide zijden RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

**Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende componenttest voor categorie 6A doorstaan**

## Technische specificaties

Producent

ROLINE

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Product groep                  | Twisted Pair Kabel |
| Product type                   | U/UTP patchkabel   |
| Kleur                          | geel               |
| Lengte                         | 10 m               |
| Afschermings type              | U/UTP              |
| Overdracht kwaliteit           | Cat6A / Class EA   |
| Component-Level gecertificeerd | ja                 |
| Aantal aders                   | 8                  |
| Kabeldoorsnede (AWG)           | AWG 26             |
| Kabel type                     | Soepel             |
| Crossed                        | nee                |
| Snagless connector             | ja                 |
| Knikbeschermingstule           | Gespoten           |
| Kleur (Tule)                   | geel               |
| Kabel LSOH                     | ja                 |
| Type connector kant 1          | RJ-45              |
| M/F kant 1                     | Male               |
| Type connector kant 2          | RJ-45              |
| M/F kant 2                     | Male               |
| Connector type RJ45            | Standaard          |
| Gewicht                        | 385.4 g            |
| Hoogte verpakking              | 50 mm              |
| Breedte verpakking             | 190 mm             |
| Diepte verpakking              | 190 mm             |
| Gewicht verpakking             | 0.219 kg           |