

ROLINE glasvezelkabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss connector, violet, 0,5 m

Art.nr.	21.15.8870
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.8870
EAN (een stuk)	7611990111183



LSOH

**De oplossing voor uw ruimteproblemen in het glasvezelbekabelingscentrum!
ROLINE glasvezel patchkabels in OM4 kwaliteit met verliesarme connectoren voor
hoge dichtheid voor hoogwaardige glasvezelbekabeling in superieure ROLINE
kwaliteit**

De LC-connector met zijn kleine doorsnede maakt hoge dichtheden in het verdelergebied mogelijk. Overal waar de dichtheden zo hoog zijn, wordt het moeilijk om dicht genoeg bij de connector te komen om veilig en netjes te patchen. Nu bieden wij de oplossing voor dit probleem! De stekkers van de nieuwe datacenterkabels zijn zo ontworpen dat een beheerder niet meer naar de eigenlijke stekkerbehuizing hoeft te grijpen, maar de stekkervergrendeling enkele centimeters van het patchpaneel kan losmaken en zo de kabel er zonder problemen uit kan trekken .

De extreem hoge kwaliteit van de OM4 vezel en de connector met een bijzonder laag invoegverlies zorgen voor een uitstekende overdrachtskwaliteit, zelfs bij zeer hoge bandbreedtes.

- Materiaal en fabricage in ROLINE kwaliteit
- De kabels, geassembleerd met "low-loss" connectoren, behalen bijzonder goede waarden voor invoegverlies (gemiddeld 0,15 dB - vergeleken met 0,5 dB met standaard connectoren) en reflectie.

- De OM4 glasvezel met zijn modale bandbreedte van 4700 MHz*km ondersteunt snelle netwerken, bijv. 10 Gigabit Ethernet met een bereik van minimaal 550 m, of grotere bereiken, bijv. bijzonder lange backbones voor gebouwen en langere campusbackbones met Gigabit snelheid.
- Duplexkabels met vezeltype 50/125µm, verkrijgbaar in lengtes van 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m en 20m
- Kabelkleur: violet

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	0.5 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader
Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	Multimode 50/125µm OM4
Aansluitingen	LC / LC
Type connector kant 1	LC
Connector kant 1 Ferrule	low loss
Type connector kant 2	LC
Connector kant 2 Ferrule	low loss
Kleur (Kabel)	violet
Aramid Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	2,8x6 mm
Buitenmantel Kabel	LS0H
Kabel LSOH	ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	ja

Rookarm volgens IEC 61034-2	ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	ja
Max. ingangsverlies	0.15 dB
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Opslagtemperatuur min.	-40 °C
Opslagtemperatuur max.	80 °C
Gewicht	10.2 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	170 mm
Diepte verpakking	170 mm
Gewicht verpakking	0.1 kg