

# ROLINE glasvezelkabel duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 5 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.9475
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.9475
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990150779



**Hoogwaardige glasvezelkabels met aan de ene kant een hoogbeveiligde LSH aansluiting en aan de andere kant een LC connector - beide aansluitingen zijn UPC gepolijst.**

- Duplexkabel met vezeltype 50/125µm OM4
- Kabelmateriaal: mantel halogeenvrij en vlamvertragend, violet, strak gebufferd met aramide trekontlasting
- LC connector: SFF connector met hoge mechanische veerkracht, push pull, twist proof, keramische ferrule
- LSH connectoren: nauwkeurig gemaakte connectoren met laag retourverlies, keramische ferrule
- UPC gepolijst voor minder inbrengverlies
- Opmerking: Kabel is verkrijgbaar in 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	5 m
Aantal Leidingen	2

Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	Multimode 50/125µm OM4
Aansluitingen	LSH / LC
Type connector kant 1	LSH
Type connector kant 2	LC
Min. Buigingsradius, statisch	30 mm
Min. Buigingsradius, dynamisch	60 mm
Aramid Trekontlasting	ja
Kabel LSOH	ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	ja
Max. ingangsverlies	0.2 dB
Min. retourverlies	30 dB
RAL-kleur	RAL 4003 Heidepaars
Gewicht	76.1 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.13 kg