

# ROLINE 5 MPx Fix Bullet IP Camera, RBOF5-1, IR-LED, PoE, 4mm fix, IP66 geschikt voor buiten

<b>Art.nr.</b>	21.19.7315
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	RBOF5-1



## ROLINE 5 MPx Fix Bullet Network camera RBOF5-1, IR-LED, PoE, 4 mm Objectief (70° kijkhoek), IP66 geschikt voor buiten

De ROLINE RBOF5-1 is een compacte 5 MP HD PoE dag/nacht netwerkcamera voor buiten. Deze heeft een 5-MP-Sensor voor zeer goede beeldkwaliteit met een weergave tot 20 fps met een resolutie van 2560 × 1920. Deze ultra compacte Bullet camera is IP66 gecertificeerd en zeer geschikt voor buiten gebruik. Om aanpassing van veranderende licht heeft de RBOF5 een IR filter en kan tot 50 meter IR licht stralen. De camera is makkelijk te configureren en ideaal te gebruiken in combinatie met een Roline NVR.

### Eigenschappen:

- Tot 5 Megapixel (2560 x 1920) resolutie
- Full HD 1080p Video
- Kijkhoek: 83°(4mm objectief)
- 3D DNR & WDR & BLC
- Standaard hoge Videocompressie H.264, H.264+, MJPEG
- Progressieve Scan CMOS
- Dual-Stream, Sub-Stream voor mobile toegang
- Geïntegreerde IR LED's tot 50 meter
- IR-Cut-Filter met automatische omschakeling voor dag & nacht functie
- PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Waterdichte IP66 behuizing
- Extra functies: Alarm, Reset-knop, spiegelen, motion detectie, enz.
- Zeer compact design, wandhouder meegeleverd

## Camera beelden bekijken via smartphone, iPad of Tablet.

Dit kan heel makkelijk met de App "CCTV Mobile". Dit is een mobile toepassing geschikt voor IOS / Android. Alle camera's die met de H.264 Codec werken worden ondersteund.

Met deze App kunt u live beelden van uw camera's en ook recorders bekijken en PTZ camera's besturen, maar u kunt ook opgenomen beelden terugkijken. Ook kunt u hier de camera gedeeltelijk configureren.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Bewakingscamera's
Produkt type	Bullet IP camera
Inhoud	Camera, CD, boorsjabloon, schroeven, voeding
Bouw type	Bullet
Interface	LAN
Type beeldsensor	1/3 CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. beeldresolutie (pixels)	2560 x 1920
Refresrate bij max. resolutie (afbeeldingen/seconde)	20
Compressieverhouding	MJPEG, H.264, H264+
Aantal videostreams	2
Objectief aansluiting	Board mount
Objectief type	Vast objectief
Objectief brandpunt	4mm
Objectief kijkhoek	70°
Afstandsbedienbare optische zoom	nee
Automatische IR filter	ja
Dag/nacht instelling	ja
IR LED	ja

Lichtgevoeligheid	0.01 Lux / 0.0 Lux met IR
WDR	WDR
Audio ingang	nee
Audio uitgang	nee
Digitale ingang	nee
Digitale uitgang	nee
Ingebouwde PIR sensor	nee
Bewegingsherkenning	ja
Geheugenkaart slot	nee
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nee
Beschermingsklasse	IP66
Systeem temperatuur	-30°C - 60°C, vochtigheid 95% of minder
Voor buitengebruik geschikt	ja
Energie efficiëntieklasse	niet relevant