

ROLINE RDOF5-1, 5 MPx Dome IP camera, IR-LED, PoE, 4mm, IP66, IK10 geschikt voor buiten

Art.nr.	21.19.7316	roline Designed for Professionals
Fabrikant	ROLINE	
Art.nr. fabrikant	RDOF5-1	



ROLINE RDOF5-1, 5 MPx Dome IP camera, IR-LED, PoE, 4mm objectief (70° kijkhoek), IP66, IK10 geschikt voor buiten

De ROLINE RDOF5-1 is een compacte 5 MP HD PoE dag/nacht netwerkkamera voor buiten. Deze heeft een 5-MP-Sensor voor zeer goede beeldkwaliteit met een weergave tot 20 fps met een resolutie van 2560x1920.

Deze ultra compacte Dome camera is IP66 gecertificeerd en zeer geschikt voor buiten gebruik. Met IR Stralers tot 30 meter.

De camera is makkelijk te configureren en ideaal te gebruiken in combinatie met een Roline NVR.

- Tot 5 Megapixel 2560 x 1920 resolutie @ 20 fps resolutie
- Full HD 1080P Video
- Digital Wide Dynamic Range
- Kijkhoek: 70° (4mm objectief)
- 3D DNR & WDR & BLC
- Standaard hoge Videocompressie H.264, H.264+, MJPEG
- Progressieve Scan CMOS
- Dual-Stream, Sub-Stream voor mobile toegang
- Geïntegreerde IR LED's tot 30 meter
- IR-Cut-Filter met automatische omschakeling voor dag & nacht functie
- PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Waterdichte IP66 behuizing
- Extra functies: Heartbeat, Alarm, Reset-knop, spiegelen, motion detectie, enz.
- Zeer compact design

Camera beelden bekijken via smartphone, iPad of Tablet.

Dit kan heel makkelijk met de App “CCTV Mobile”. Dit is een mobile toepassing geschikt voor IOS / Android. Alle camera’s die met de H.264 Codec werken worden ondersteund.

Met deze App kunt u live beelden van uw camera’s en ook recorders bekijken en PTZ camera’s besturen, maar u kunt ook opgenomen beelden terugkijken. Ook kunt u hier de camera gedeeltelijk configureren.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Bewakingscamera's
Produkt type	Fixed Dome IP camera
Inhoud	Camera, CD, boorsjabloon, schroeven, QIG
Bouw type	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type beeldsensor	1/3 CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. beeldresolutie (pixels)	2560 x 1920
Refresrate bij max. resolutie (afbeeldingen/seconde)	20 fps
Compressieverhouding	H.264 / H.264+ /MJPEG
Aantal videostreams	2
Objectief aansluiting	Board mount
Objectief type	Vast objectief
Objectief brandpunt	4mm@ F2.0
Objectief kijkhoek	70°
Afstandsbedienbare optische zoom	nee
Automatische IR filter	ja
Dag/nacht instelling	ja
IR LED	ja

Lichtgevoeligheid	0.01 Lux / 0.0 Lux met IR
WDR	WDR
Audio ingang	nee
Audio uitgang	nee
Digitale ingang	nee
Digitale uitgang	nee
Ingebouwde PIR sensor	nee
Bewegingsherkenning	ja
Geheugenkaart slot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nee
Beschermingsklasse	IP66, IK10
Systeem temperatuur	-30°C - 60°C
Voor buitengebruik geschikt	ja