

VALUE RS232 Opto-koppelstuk, met galvanische scheiding, 1 Port

Art.nr. 12.99.1015
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant 12.99.1015



- Beveiliging van de seriele interface door galvanische scheiding (Opto-koppeling)
- 2,5 kV ESD beveiliging voor alle RS232 Ports
- Aansluiting: 1x Sub D9 Male, 1x Sub D9 Female
- Eenvoudig aansluiten, geen configuratie, geen stroom toevoer nodig

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	Opto koppeling serieel
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Opto koppeling, gebruiksaanwijzing
Aansluiting kant 1 (PC)	1 x DB9 Female
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	1 x DB9 Male
Type connector kant 1	D-Sub 9-pin (DE-9)
M/F kant 1	Female
Type connector kant 2	D-Sub 9-pin (DE-9)
M/F kant 2	Male
Omzet richting	serieel - serieel
Toepassing	extern

Afmeting (HxBxD)	17 x 33 x 62 mm
Technische bijzonderheden	Power supply (Pin4)
Hoogte	17 mm
Breedte	33 mm
Diepte	62 mm
Gewicht	21.8 g

Technical Data:	
DB 9 Male (PIN)	DB 9 Female (PIN)
1- Protection grounding cable	-
2 - Signal in SIN (RXD)	2 - Signal out SOUT (TXD)
3 - Signal out SOUT (TXD)	3 - Signal in SIN (RXD)
4 - Data terminal ready DTR	-
5 - Signal grounding GND	5 - Signal grounding GND
6 - Data device ready DSR	-
7 - Request sending RTS	-
8 - Clear sending CTS	-
9- Ring indication RI	9 - Ring indication RI