

# VALUE IP-stekkerdoos, 8-voudig, 19" rackmontage

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 19.99.3420    |
| <b>Fabrikant</b>         | VALUE         |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 19.99.3420    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049610347 |



**Met de VALUE IP 8-voudige stekkerdoos kunnen elektrische apparaten via een TCP/IP-netwerk worden in- en uitgeschakeld.**

Om op te starten hoeft de VALUE IP-stekkerdoos 8-voudig alleen op een bestaande stroomvoorziening en het gewenste netwerk te worden aangesloten. Nadat een vrij IP-adres is toegewezen, kan elk van de acht poorten afzonderlijk worden geschakeld vanaf alle computers in hetzelfde netwerk met behulp van een webbrowser.

- 8 stopcontacten IEC320 C13 (aansluiting koude apparaten); Voeding via IEC320 C20 connector aan de achterkant
- Cross-platform bediening via webbrowser
- Eenvoudige en snelle Plug'n'Play-installatie
- Eenvoudige maar flexibele configuraties via webbrowser
- Kan als 19" apparaat in een serverkast (1U) worden geïnstalleerd
- Ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensoren om uw infrastructuur te bewaken
- Het vertragingcircuit instellen voor de aan/uit-functie van elke C13-poort om stroompieken op het apparaat te voorkomen
- Dynamische toewijzing van een netwerkadres door DHCP of handmatige toewijzing van een vast IP-adres
- De schakelstatus wordt voor elke poort afzonderlijk weergegeven door LED's aan de voorkant van het apparaat
- Overbelastingswaarschuwing
- Ingebouwde True RMS digitale meter
- Hoorbare alarmen voor overbelasting en drempel overschreden

## Technische specificaties

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Producent             | VALUE                                       |
| Produkt groep         | Stekkerdoos                                 |
| Produkt type          | IP Power Switch                             |
| Kleur                 | zwart                                       |
| Lengte                | 1.8 m                                       |
| Leveringsomvang       | Stekkerdoos, aansluitkabel, beheerssoftware |
| Funktie               | Schakeling via IP                           |
| Bouw type             | 19" Rackmount                               |
| Max. Belastbaarheid   | 3600W                                       |
| Max. Spanning         | 230V                                        |
| Aan/Uit-schakelaar    | ja                                          |
| Schakelaar type       | IP                                          |
| Aantal contactdozen   | 8                                           |
| Aantal Uitgangen/Haak | 8 uitgangen                                 |
| Volgorde Uitgang      | recht, achterkant                           |
| Type stopcontact      | IEC320 C13, 10A                             |
| Materiaal (Behuizing) | Metall                                      |
| Kleur (Behuizing)     | zwart                                       |
| Aansluitkabel         | IEC320 C20, koude apparaten                 |
| Kleur (Kabel)         | zwart                                       |
| Type stekker          | IEC320 C20, 16A                             |
| Overstroombeveiliging | ja                                          |
| Hoogte                | 44 mm                                       |
| Breedte               | 430 mm                                      |
| Diepte                | 90 mm                                       |
| Gewicht               | 1638.8 g                                    |
| Hoogte verpakking     | 110 mm                                      |
| Breedte verpakking    | 210 mm                                      |
| Diepte verpakking     | 500 mm                                      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gewicht verpakking | 2.25 kg |
|--------------------|---------|