

VALUE UPS 400 - Line Interactive UPS met USB-poort

Art.nr.	19.99.3424
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.3424
EAN (een stuk)	7611990130085



Compacte UPS met Line Interactief technologie voor kleine kantoren en thuishkantoren.

Compacte UPS met Line Interactief techniek voor Small and HomeOffice, voor werkstation of afdelingsserver.

- Sinus- uitgang
- Automat. spanningsregeling (Buck and Boost)
- EMI -, RFI - Filter, overspanningsbeveiliging
- Tel/Fax/Modem-beveiliging
- USB interface
- LED Status voor Buck, Boost, Power, Batterij
- Spanningsbereik: 180-270V
- Frequentiebereik: 45-55 Hz

Software voor Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7/8 incl.

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart

Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	100 ... 500 VA
Spanningssterkte (VA/W)	400 / 240
Bereik	95 %
Backup tijd	4 min
Backup tijd bij vol/half belast.	4 / 7 min
Afmeting (HxBxD)	135 x 97 x 320 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	230 V
Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangspannings regeling	± 15 %
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C 14
Ausgänge	2
Aansluiting (Uitgang)	2x IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Slots tbv Adapterkaart	0
Interface	USB
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax

Gebruiksindicatie	LED
Gebruiksindicatie LED	1 LED
Gebruiksindicatie Display	--
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	passief
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	135 mm
Breedte	97 mm
Diepte	320 mm
Gewicht	4.5 kg
Hoogte verpakking	230 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	380 mm
Gewicht verpakking	5.98 kg

Overbruggingstijd

Vermogen (VA / W)	Minuten (volgens fabrikant)
400 / 240	4
360 / 216	5
320 / 192	6
280 / 168	8
240 / 144	12
200 / 120	15
160 / 96	22
120 / 72	36
80 / 48	63
40 / 24	137