

VALUE UPS 800 - Line Interactive UPS met USB-poort

Art.nr. 19.99.3428
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant 19.99.3428
EAN (een stuk) 7611990130672



Compacte UPS met Line Interactive technologie voor kleine kantoren en thuishkantoren.

Compacte UPS met Line Interactive techniek voor Small and HomeOffice, voor werkstation of afdelingsserver.

- Sinus- uitgang
- Automat. spanningsregeling (Buck and Boost)
- EMI -, RFI - Filter, overspanningsbeveiliging
- Tel/Fax/Modem-beveiliging
- USB interface
- LED Status voor Buck, Boost, Power, Batterij

Spanningsbereik: 180-270 V

Frequentiebereik: 45-55 Hz

Software voor Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inkl.

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart

Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	600 ... 900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	800 / 480
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Afmeting (HxBxD)	135 x 97 x 320 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	230 V
Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangsspannings regeling	± 15 %
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	koude apparaten IEC320 C 14
Ausgänge	2
Aansluiting (Uitgang)	2 x IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	USB
USB 2.0 Interface	ja

Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	LED
Gebruiksindicatie LED	1 LED
Gebruiksindicatie Display	--
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	passief
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	135 mm
Breedte	97 mm
Diepte	320 mm
Gewicht	6.5 kg
Hoogte verpakking	240 mm
Breedte verpakking	160 mm
Diepte verpakking	390 mm
Gewicht verpakking	6.85 kg

Überbrückungszeit	
Leistung (VA / W)	Minuten (Herstellerangabe)
800 / 480	2
720 / 432	3
640 / 384	4
560 / 336	5
480 / 288	7
400 / 240	8
320 / 192	11

240 / 144	17
-----------	----

160 / 96	30
----------	----

80 / 48	65
---------	----