

# VALUE S/FTP Kabel Cat.6A (Class EA), Massief, Eca, 300 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 21.99.0884    |
| <b>Fabrikant</b>         | VALUE         |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 21.99.0884    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990148387 |



## **Categorie 6A massieve installatiekabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. De voordelige oplossing voor Cat.6A bekabeling.**

- Dubbel afgeschermdde (PiMF) twisted pair installatiekabel
  - Impedantie: 100 ohm
  - Kleur grijs
  - Structuur: 8 aders, koper, massieve draad, afscherming per paar in aluminium gelamineerde folie, gevlochten afscherming
  - Brandbeveiligingsklasse: Eca
- De volgende componenten worden aanbevolen voor het opzetten van afgeschermdde, gestructureerde Cat.6a-bekabeling:
- 21.99.0884 VALUE S/FTP installatiekabel, massieve draad, cat.6a, 100m
  - 25.16.8484 oppervlakteframe voor keystones
  - 25.16.8579 Modulebevestiging voor keystones, dubbel
  - 26.99.0366 WAARDE Cat.6a Keystone, RJ-45, STP
  - 26.11.0359/.0360 19"Keystone Patch Panel, leeg, 24-poorts grijs/zwart
  - 21.99.0865 VALUE S/FTP patchkabel, Cat.6a, grijs, 5,0m

### **Technische specificaties**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producent                    | VALUE              |
| Produkt groep                | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type                 | Installatiekabel   |
| Kleur                        | grijs              |
| Lengte                       | 300 m              |
| Inhoud                       | 300 m              |
| Afschermings type            | SFTP               |
| Overdracht kwaliteit         | Cat6A / Class EA   |
| Impedantie                   | 100 Ohm            |
| Aantal aders                 | 8                  |
| Kabel type                   | massief            |
| Kabel LSOH                   | nee                |
| Materiaal Buitenmantel Kabel | PVC                |
| Fire protection class        | Eca                |
| Gewicht                      | 4700 g             |
| Hoogte verpakking            | 300 mm             |
| Breedte verpakking           | 400 mm             |
| Diepte verpakking            | 400 mm             |
| Gewicht verpakking           | 12 kg              |