

# VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, groen, 10 m

Art.nr.

Fabrikant

Art.nr. fabrikant

EAN (een stuk)

21.99.1283

VALUE

21.99.1283

7611990114719



Cat.6

Class E

S/FTP

LSOH

**Categorie 6 dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair aansluitkabel met aan beide uiteinden afgeschermd RJ-45 connectoren.**

Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaatverbindingskabel. Slijtvast met voorgevormde knikbescherming. Contactbezetting 1: 1 volgens EIA / TIA 568, 8 aders. Structuur: 8 aders gevlochten draad, paarsgewijs afgeschermd in met aluminium beklede folie, gevlochten afscherming. Impedantie: 100 ohm.

**Halogeenvrij, vlamvertragend, weinig rook.**

| Technische specificaties |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Producent                | VALUE                   |
| Product groep            | Twisted Pair Kabel      |
| Product type             | S/FTP patchkabel (PiMF) |
| Kleur                    | groen                   |
| Lengte                   | 10 m                    |
| Afschermings type        | S/FTP (PiMF)            |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Overdracht kwaliteit  | Cat6 / Class E |
| Impedantie            | 100 Ohm        |
| Aantal aders          | 8              |
| Kabeldoorsnede (AWG)  | AWG 28         |
| Kabel type            | Soepel         |
| Crossed               | nee            |
| Bezetting             | 1:1            |
| Snagless connector    | ja             |
| Knikbeschermingstule  | Gespoten       |
| Kleur (Tule)          | groen          |
| Kabel LSOH            | ja             |
| Type connector kant 1 | RJ-45          |
| M/F kant 1            | Male           |
| Type connector kant 2 | RJ-45          |
| M/F kant 2            | Male           |
| Connector type RJ45   | Standaard      |
| Gewicht               | 291.1 g        |
| Hoogte verpakking     | 40 mm          |
| Breedte verpakking    | 170 mm         |
| Diepte verpakking     | 170 mm         |
| Gewicht verpakking    | 0.29 kg        |