

VALUE 1.3 MPx camera met vaste dome-netwerk, VDOF1-1, IR-LED, PoE, 2.8 mm-lens (kijkhoek van 92.5 °), IP66 voor gebruik binnen en buiten

Art.nr. 21.99.1637
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant VDOF1-1



- Resolutie tot 1,3 megapixels (1920 x 1080)
- Kijkhoek: 113 ° -33,8 ° (Varifocale lens van 2,8 - 12 mm)
- 3D DNR & DWDR & BLC
- Ondersteuning ROI-functie
- Standaard videocompressie met hoge compressieverhouding
- Progressieve scan CMOS
- Ondersteuning voor dubbele stream en de substream voor mobiele bewaking
- Ingebouwde IR-verlichters tot 30 meter
- Ingebouwde micro SD / SDHC / SDXC-kaartsleuf, tot 64 GB
- Verwijderbaar IR-cutfilter met automatische schakelaar voor dag- en nachtfunctie
- PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Weerbestendige behuizing met IP66-classificatie
- Auto-iris, elektronische sluiters voor verschillende bewakingsomgevingen
- Andere functies: reset, heartbeat, spiegel, etc.
- 3-assige aanpassing

tot 30 meter

- Ingebouwde micro SD / SDHC / SDXC-kaartsleuf, tot 64 GB
- Verwijderbaar IR-cutfilter met automatische schakelaar voor dag- en nachtfunctie
- PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Weerbestendige behuizing met IP66-classificatie
- Auto-iris, elektronische sluiters voor verschillende bewakingsomgevingen
- Andere functies: reset, heartbeat, spiegel, etc.
- 3-assige aanpassing

Camera beelden bekijken via smartphone, iPad of Tablet.

Dit kan heel makkelijk met de App “CCTV Mobile”. Dit is een mobile toepassing geschikt voor IOS / Android. Alle camera’s die met de H.264 Codec werken worden ondersteund.

Met deze App kunt u live beelden van uw camera’s en ook recorders bekijken en PTZ camera’s besturen, maar u kunt ook opgenomen beelden terugkijken. Ook kunt u hier de camera gedeeltelijk configureren.

Opmerking: foto soortgelijke

Technische specificaties	
Producent	VALUE
Produkt groep	Bewakingscamera's
Produkt type	Fixed Dome IP camera
Bouw type	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type beeldsensor	1/3 CMOS-Sensor
Auflösung	1.3 MPx
Max. beeldresolutie (pixels)	1280 x 960
Refresrate bij max. resolutie (afbeeldingen/seconde)	30
Compressieverhouding	MJPEG, H.264
Aantal videostreams	2
Objectief aansluiting	Board mount
Objectief type	Vast objectief
Objectief brandpunt	2,8mm
Objectief kijkhoek	92,5°
Afstandsbedienbare optische zoom	nee
Automatische IR filter	ja
Dag/nacht instelling	ja
IR LED	ja

Lichtgevoeligheid	0,001 Lux (b/w)
WDR	WDR Enhanced
Audio ingang	nee
Digitale ingang	nee
Digitale uitgang	nee
Ingebouwde PIR sensor	nee
Bewegingsherkenning	ja
Geheugenkaart slot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nee
Beschermingsklasse	IP66
Systeem temperatuur	-30°C ... 60°C
Voor buitengebruik geschikt	ja
Energie efficiëntieklasse	niet relevant