

# VALUE F.O. kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 15 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.99.8756    |
| Fabrikant         | VALUE         |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.8756    |
| EAN (een stuk)    | 7611990124923 |



De OM4-vezel wordt gebruikt voor bestaande 1 en 10 Gbit/s toepassingen en toekomstige 40 en 100 Gbit/s. Geschikt voor grotere bereiken van meer dan 550 m bij 10 Gbit/s en backbones. Met een effectieve modale bandbreedte van 4700 MHz km is de OM4-vezel ook bijzonder geschikt voor datacenters met een kortere afstand en krachtige computertoepassingen.

- VALUE OM4 glasvezelkabel met vezeltype 50/125 µm
- Beschikbare lengtes: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7m, 10 m, 15 m en 20 m
- Kleur buitenkant: violet

| Technische specificaties |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Producent                | VALUE                  |
| Produkt groep            | Fiber Optic Kabel      |
| Produkt type             | OM4 Fiber patchkabel   |
| Kleur                    | violet                 |
| Lengte                   | 15 m                   |
| Aantal Leidingen         | 2                      |
| Kabel specs.             | Compacte ader          |
| Kabel type               | Duplexkabel            |
| Uitgangskabel            | nee                    |
| Leidingdoorsnede         | Multimode 50/125µm OM4 |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Aansluitingen                     | LC / LC |
| Type connector kant 1             | LC      |
| Type connector kant 2             | LC      |
| Min. Buigingsradius,<br>statisch  | 30 mm   |
| Min. Buigingsradius,<br>dynamisch | 60 mm   |
| Kleur (Kabel)                     | violet  |
| Aramid Trekontlasting             | ja      |
| Buiten Ø Kabel                    | 3 mm    |
| Buitenmantel Kabel                | PVC     |
| Kabel LSOH                        | nee     |
| Max. ingangsverlies               | 0.3 dB  |
| Min. retourverlies                | 30 dB   |
| Gewicht                           | 200.8 g |
| Hoogte verpakking                 | 30 mm   |
| Breedte verpakking                | 160 mm  |
| Diepte verpakking                 | 190 mm  |
| Gewicht verpakking                | 0.1 kg  |