

Guide d'installation

Remarque : Ne connectez PAS l'adaptateur

GigaLAN à votre Desktop/NB/UltraNB avant d'avoir terminé l'installation du pilote.

Ce guide d'installation rapide ne décrit que les instructions de base pour l'installation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur sur le CD fourni.

Sous Windows XP/Vista/7/8

1. Insérez le CD fourni dans votre CD-ROM, Localisez et double-cliquez sur le fichier < Setup.exe> dans le dossier du pilote pour lancer le programme d'installation.
2. Attendez que le programme installe les pilotes.
3. Cliquez sur <Finish> pour terminer l'installation.
4. Reliez l'extrémité USB de l'adaptateur GigaLAN à un port USB libre de votre ordinateur de bureau/NB/UltraNB. A ce stade, différentes situations peuvent se produire en fonction de votre système d'exploitation.

Sur MAC 10.6 à 10.10

1. Insérez le CD fourni et double-cliquez sur "AX88179_Macintosh_XXXX" pour lancer la procédure d'installation.
2. Cliquez sur le bouton "Continuer l'installation" et votre ordinateur redémarrera automatiquement.
3. Branchez l'adaptateur GigaLAN sur un port USB libre.
4. Vous pouvez cliquer sur Préférences Système sur le bureau/NB/UltraNB pour vérifier si l'installation est terminée.

En général, le pilote est installé automatiquement sur Mac 10.6/10.7, mais si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet en utilisant le DHCP, veuillez installer le pilote fourni et suivre les instructions d'installation sur Mac 10.6/10.7.

Vous pouvez maintenant connecter votre périphérique réseau (commutateur, routeur, modem DSL/câble) au port LAN de l'adaptateur GigaLAN à