

Bild / Picture



USB zu 16 x Serielle RS-232 Ports Metall-Gehäuse (FTDI Chip-Set)


Beschreibung

Die EX-1316HMV USB 2.0 zu Serielle RS-232 in einem Metallgehäuse, stellt 16 Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um sechzehn weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer, Notebook oder 19" Rack System über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1316HMV kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1542V A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1316HMV mit Rändelschrauben befestigt werden kann sich nicht mehr von alleine lösen. Unterstützt Wand- Din-Rail und 19" Rack Befestigung. Die EX-1316HMV hat LED Anzeigen für die Datenübertragungen. Beim Anschluss des +12V Netzteil sind auf Pin 9 der seriellen Steckers die +12V konfigurierbar für POS Systeme (Power over System).

Merkmale

• Schnittstelle RS-232 V.24
• 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebs System vergeben
• Daten Bits: 7 und 8
• Stop Bits: 1, 1.5 und 2
• Parity: none, even, odd, space und mark
• Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
• Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil 12V/3A

Anwendung / Application



USB to 16 x Serial RS-232 ports Metal case (FTDI chipset)

Description

The EX-1316HMV USB 2.0 to serial RS-232 in a metal case, provides 16 high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial ports. It is designed for Desktop PC, Notebooks or 19 inch Rack System to provide instant COM port expansion in a robust metal case through the USB 2.0 bus. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1316HMV when the system run. With the included USB cable EX-K1542V A-male to B-male you can fix the connector with screw. The cable can't be disconnect any more by him self. With the EX-1316HMV support Wall Mount Bracket, DIN-Rail and 19-inch Rack mounting brackets. The EX-1316HMV has LED displays for the data communication. If you connect the +12V power supply then it's support to the pin 9 from the male connector the +12V for POS system (Power over System).

Features

• Interface RS-232 V.24
• 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
• I/O addresses and interrupt is set from the operating system
• Data bits: 7 and 8
• Stop bits: 1, 1.5 and 2
• Parity: none, even, odd, space and mark
• Signal RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
• Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply 12V/3A

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	FTDI	Chip-Set:	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBaud	Data transfer rate:	300Baud up to 921.6KBaud
Anschlüsse:	1 x USB B-Buchse Upstream 16 x 9 Pin Seriell RS-232 Stecker 1 x DC Jack 12V 1 x +7V bis +24V Terminal Block	Connectors:	1 x USB B-female Upstream connector 16 x 9 pin serial RS-232 male connector 1 x DC Jack 12V 1 x +7V to +24V Terminal Block
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen1	Hardware system:	USB 1.1, 2.0 or 3.2 Gen1
Treiber:	Win98SE/ME/XP/200x/Vista/7/8/10 (32&64-Bit) Win Server 20xx/WinCE, Linux, MAC OS 10.x	Driver:	Win98SE/ME/XP/200x/Vista/7/8/10 (32&64-Bit) Win Server 20xx/WinCE, Linux, MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	Vom USB Port oder Netzteil 12V/3A	Current Supply:	from the USB port or power supply 12V/3A
Abmessung:	336.00 x 68.00 x 43.00 mm	Size:	336.00 x 68.00 x 43.00 mm
Gewicht:	1000 g	Weight:	1000 g
EAN:	4718359131684	EAN:	4718359131684
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1316HMV, Netzteil 12V/3A, Din-Rail Kit, USB 2.0 Kabel (EX-K1542V), 19" Rack Befestigungs-Kit, Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-1316HMV, Power Supply 12V/3A, Din-Rail Kit, USB 2.0 cable (EX-K1542V), 19-inch rack mounting brackets, Driver CD, Manual

Maße / Dimension

