




Datenblatt / Data Sheet Artikel / Item: 927.204

Skizze / sketch







KAPSA 1xFrankreich/ UTE Steckdosen, 1xUSB Doppelcharger	KAPSA 1xFrench/ UTE socket outlet, 1xUSB double charger
Steckdosen:	Socket outlets:
1xFrankreich/ UTE Steckdose 90°	 1xFrench/ UTE socket outlet 90°
 Nach IEC60884, NF-C61314 	 According IEC 60884, NF-C61314
2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz	 2-pole with earthing contact, incl. shutter
• 16A 250V~	• 16A 250V~
• schwarz	• black
USB Charger:	USB Charger:
• 3,1A / 5VDC	• 3,1a / 5VDC
 Doppelcharger 	Double charger
Anschluss:	Connection:
 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz 	 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black
Mit Aderendhülsen	With ferrules
Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker, schwarz	German type mounting plug enclosed, black
Befestigung:	Mounting:
 Tischausschnitt: 53x136mm +1mm 	Table cut-out: 53x136mm +1mm
 Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit 	 Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with
Metallkrallen	metal claws
Abmessungen:	Measurements:
Siehe Zeichnungen oben	See sketch above
Einsatzbedingungen:	Conditions of use:
 Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C 	 Storage and transport from -25°C up to 60°C
 Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	 Mounting and use from -5°C up to 40°C
Lieferform:	Packaging:
In Karton verpackt	Packed in carton
Einbautiefe ca. 45 mm	 Mounting depth approx. 45 mm
Lieferumfang:	Extent of delivery:
1x Montageanleitung	1x Assembly instructions
1x Montagestecker	1x Mounting plug
Optionales Zubehör: 1xDeckel	Optional accessory: 1xlid