

Datenblatt Art. 928.0090

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A /250 V~	Rated current / rated voltage	16 A /250 V~
Nennleistung	3680 W	Rated power	3680 W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,5 m H05VV-F 3G1,5 mm²	Supply cable	0,5 m H05VV-F 3G1,5 mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/5 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16 A 250 V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/5 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16 A 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x Keystone Modul CAT6A geschirmt mit 3,0 m Patch-Leitung Seite 1: Kupplung RJ45 CAT6 Seite 2: Stecker RJ45		1x Keystone Module CAT6A coupling shielded with 3.0 m patch cable Side 1: RJ45 coupling CAT6 Side 2: RJ45 plug	
1xKeystone Modul USB 3.0 A/A (1:1 belegt) mit 3,0 m Leitung Seite 1: USB Kupplung A Seite 2: USB Stecker A		1xKeystone Module USB 3.0 A/A (1:1) connection cable 3.0 m Side 1: USB coupling A Side 2: USB plug A	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	

Tischplattenstärke 16-60 mm
Einbautiefe 135 mm
Plattform ELEVATOR

Material
 Aluminium, eloxiert

Blende:
 Aluminium, eloxiert und gebürstet

Abdeckung:
 PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage
 Tischausschnitt 80 (+/-1mm)

Lieferumfang
 1x Steckdosenleiste ELEVATOR

Im Karton

Tabletop thickness 16-60 mm
Mounting depth 135 mm
Platform ELEVATOR

Material
 Housing:
 Aluminium, anodised

Cover (Top):
 Aluminium, anodised and stamped

Cover (socket outlets):
 PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Mounting
 Table cut-out 80 (+/-1mm)

Scope of delivery
 1x Power Strip ELEVATOR

In carton

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	17 °C – 35 °C	Surrounding temperature during mounting and use	17 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25 °C - 60 °C	Surrounding temperature during transport and storage	-25 °C - 60 °C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20