

## Datenblatt Art. 902.0292

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK Steckdosenleiste / DESK power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                            |                                 | Electrical parameters                                                                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung<br/>Frequenz</b>                                                                                                                | 16A / 250V~<br>50 Hz            | <b>Rated current / rated voltage<br/>Frequency</b>                                                                                                          | 16A / 250V~<br>50 Hz               |
| Netzanschluss                                                                                                                                                     |                                 | Power supply                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Zuleitung</b>                                                                                                                                                  |                                 | <b>Supply cable</b>                                                                                                                                         |                                    |
| Stecker                                                                                                                                                           | Installationsteck-<br>verbinder | Plug                                                                                                                                                        | Building installation<br>connector |
| <b>Ableitung<br/>Kupplung</b>                                                                                                                                     |                                 | <b>Through cable<br/>Coupling</b>                                                                                                                           |                                    |
| <b>Installationssteckverbinder</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Weiß, ähnlich RAL 9010<br>20A / 250V~, IP20                                                    |                                 | <b>Building installation connector</b><br>2-pole with earthing contact<br>White, similar to RAL 9010<br>20A / 250V~, IP20                                   |                                    |
| Stromausgang                                                                                                                                                      |                                 | Power output                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Steckdosen</b><br><b>3x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Weiß, ähnlich RAL 9010, 35°<br>16A / 250V~, IP20 |                                 | <b>Socket outlets</b><br><b>3x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>White, similar to RAL 9010, 35°<br>16A / 250V~, IP20 |                                    |
| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                                                      |                                 | Further product attributes                                                                                                                                  |                                    |
| <b>Plattform</b>                                                                                                                                                  | Standard (kHE)                  | <b>Plattform</b>                                                                                                                                            | Standard (kHE)                     |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert<br><br>Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL9010                                                      |                                 | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium, anodized<br><br>Cover:<br>PA6 GF30 850°C, white similar to<br>RAL 9010                                            |                                    |
| <b>Lieferumfang</b><br>1x DESK Steckdosenleiste<br><br>Im Karton                                                                                                  |                                 | <b>Scope of delivery</b><br>1x DESK power strip<br><br>In carton                                                                                            |                                    |

| Umgebungsbedingungen                            |              | Environmental conditions                             |              |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Maximale Höhe                                   | 0 - 3000m    | Maximum height                                       | 0 - 3000m    |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 5°C – 35°C   | Surrounding temperature during mounting and use      | 5°C – 35°C   |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |              | Protect from direct sunlight.                        |              |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -25°C - 60°C | Surrounding temperature during transport and storage | -25°C - 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95%      | Relative humidity (non-condensing)                   | 5 – 95%      |
| Schutzart                                       | IP20         | Protection type                                      | IP20         |