

## Datenblatt Art. 902.0293

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK Steckdosenleiste / DESK power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                            |                                                                                | Electrical parameters                                                                                                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b><br><b>Frequenz</b>                                                                                                          | 16A / 250V~<br>50 Hz                                                           | <b>Rated current / rated voltage</b><br><b>Frequency</b>                                                                                                    | 16A / 250V~<br>50 Hz                                                           |
| Netzanschluss                                                                                                                                                     |                                                                                | Power supply                                                                                                                                                |                                                                                |
| <b>Zuleitung</b><br>Farbe Zuleitung                                                                                                                               | Weiß                                                                           | <b>Supply cable</b><br>Colour supply cable                                                                                                                  | White                                                                          |
| <b>Stecker</b><br><br>Farbe Stecker                                                                                                                               | <b>Installations-<br/>steckverbinder</b><br><br>Weiß                           | <b>Plug</b><br><br>Colour plug                                                                                                                              | <b>Building installation<br/>connector</b><br><br>White                        |
| <b>Ableitung<br/>Kupplung<br/>Installationssteckverbinder</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Weiß, ähnlich RAL 9010<br>20A / 250V~, IP20                         |                                                                                | <b>Through cable<br/>Coupling<br/>Building installation connector</b><br>2-pole with earthing contact<br>White, similar to RAL 9010<br>20A / 250V~, IP20    |                                                                                |
| Stromausgang                                                                                                                                                      |                                                                                | Power output                                                                                                                                                |                                                                                |
| <b>Steckdosen</b><br><b>2x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Weiß, ähnlich RAL 9010, 35°<br>16A / 250V~, IP20 |                                                                                | <b>Socket outlets</b><br><b>2x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>White, similar to RAL 9010, 35°<br>16A / 250V~, IP20 |                                                                                |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                   |                                                                                | Function modules                                                                                                                                            |                                                                                |
| <b>Custom Module</b><br><b>1x Custom Module leer</b>                                                                                                              |                                                                                | <b>Custom Modules</b><br><b>1x Custom Modules empty</b>                                                                                                     |                                                                                |
| <b>USB A&amp;C Charger 22W (42,5mm)</b><br>Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C-port                                                          | DC5.0V 3.0A 15.0W<br>DC9.0V 2.3A 20.7W<br>DC15.0V 1.4A 21W<br>DC20.0V 1.1A 22W | <b>USB A&amp;C Charger 22W (42,5mm)</b><br>Output voltage / Output current / Output<br>power C-port                                                         | DC5.0V 3.0A 15.0W<br>DC9.0V 2.3A 20.7W<br>DC15.0V 1.4A 21W<br>DC20.0V 1.1A 22W |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung Q-port                                                                                                     | DC5.0V 3.0A 15W<br>DC9.0V 2.0A 18.0W<br>DC12.0V 1.5A 18.0W                     | Output voltage / Output current / Output<br>power Q-port                                                                                                    | DC5.0V 3.0A 15W<br>DC9.0V 2.0A 18.0W<br>DC12.0V 1.5A 18.0W                     |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port + Q port (beide<br>Ausgänge)                                                                        | DC5.0V 3.5A 17.5W                                                              | Output voltage / Output current / Output<br>power C port + Q port (both output)                                                                             | DC5.0V 3.5A 17.5W                                                              |

|                                   |        |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Durchschnittseffizienz            |        | Average active efficiency         |        |
| C port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 83.0 % | C port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 83.0 % |
| C port DC9.0V 2.3A 20.7W          | 86.4 % | C port DC9.0V 2.3A 20.7W          | 86.4 % |
| C port DC15.0V 1.4A 21.0W         | 86.9 % | C port DC15.0V 1.4A 21.0W         | 86.9 % |
| C port DC20.0V 1.1A 22W           | 86.5 % | C port DC20.0V 1.1A 22W           | 86.5 % |
| Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 83.1 % | Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 83.1 % |
| Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W          | 85.4 % | Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W          | 85.4 % |
| Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W         | 86.0 % | Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W         | 86.0 % |
| C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W | 83.9 % | C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W | 83.9 % |
| Effizienz bei niedriger Last 10%  |        | Efficiency at low load (10%)      |        |
| C port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 80.7 % | C port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 80.7 % |
| C port DC9.0V 2.3A 20.7W          | 80.3 % | C port DC9.0V 2.3A 20.7W          | 80.3 % |
| C port DC15.0V 1.4A 21.0W         | 77.0 % | C port DC15.0V 1.4A 21.0W         | 77.0 % |
| C port DC20.0V 1.1A 22W           | 73.5 % | C port DC20.0V 1.1A 22W           | 73.5 % |
| Q port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 80.8 % | Q port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 80.8 % |
| Q port DC9.0V 2.0A 18.0W          | 83.6 % | Q port DC9.0V 2.0A 18.0W          | 83.6 % |
| Q port DC12.0V 1.5A 18.0W         | 82.8 % | Q port DC12.0V 1.5A 18.0W         | 82.8 % |
| C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W | 82.8 % | C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W | 82.8 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast    |        | No-load power consumption         |        |
| 0.09 W                            |        | 0.09 W                            |        |
| Ladestandard                      |        | Charging standards                |        |
| Power Delivery                    |        | Power Delivery                    |        |
| USB 3.1 PD                        |        | USB 3.1 PD                        |        |

#### Weitere Produkteigenschaften

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Plattform</b>                     | Standard (kHE) |
| <b>Material</b>                      |                |
| Gehäuse:                             |                |
| Aluminium, eloxiert                  |                |
| Abdeckung:                           |                |
| PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL9010 |                |
| <b>Lieferumfang</b>                  |                |
| 1x DESK Steckdosenleiste             |                |
| Im Karton                            |                |

#### Further product attributes

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Plattform</b>                          | Standard (kHE) |
| <b>Material</b>                           |                |
| Housing:                                  |                |
| Aluminium, anodized                       |                |
| Cover:                                    |                |
| PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010 |                |
| <b>Scope of delivery</b>                  |                |
| 1x DESK power strip                       |                |
| In carton                                 |                |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Maximale Höhe</b>                                   | 0 - 2000m    |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>     | 5°C – 35°C   |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>       |              |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>  | -20°C - 60°C |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b> | 10 – 90%     |
| <b>Schutzart</b>                                       | IP20         |

#### Environmental conditions

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Maximum height</b>                                       | 0 - 2000m    |
| <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>      | 5°C – 35°C   |
| <b>Protect from direct sunlight.</b>                        |              |
| <b>Surrounding temperature during transport and storage</b> | -20°C - 60°C |
| <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                   | 10 – 90%     |
| <b>Protection type</b>                                      | IP20         |

#### Konformität

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Angewandte Normen</b> | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|

#### Conformity

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Applied standards</b> | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|