

## Datenblatt Art. 902.3225

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Electrical parameters                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b><br><b>Frequenz</b>                                                                                                                                                                                                                | 16A / 250V~<br>50 Hz                                                           | <b>Rated current / rated voltage</b><br><b>Frequency</b>                                                                                                                                                                                                                   | 16A / 250V~<br>50 Hz                                                           |
| Netzanschluss                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | Power supply                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Zuleitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,2m   H05VV-F  </b><br><b>3G1,5mm²</b>                                     | <b>Supply cable</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,2m   H05VV-F  </b><br><b>3G1,5mm²</b>                                     |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                                                                                                                         | Weiß                                                                           | Colour supply cable                                                                                                                                                                                                                                                        | White                                                                          |
| <b>Stecker</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Installationsstecker</b>                                                    | <b>Plug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Building installation plug</b>                                              |
| Farbe Stecker                                                                                                                                                                                                                                                           | Weiß                                                                           | Colour plug                                                                                                                                                                                                                                                                | White                                                                          |
| Stromausgang                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | Power output                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Steckdosen</b><br><b>2x CEI 23-50 P40</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Weiß, ähnlich RAL 9010, 35°<br>16A / 250V~, IP20                                                                                                          |                                                                                | <b>Socket outlets</b><br><b>2x CEI 23-50 P40</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>White, similar to RAL 9010, 35°<br>16A / 250V~, IP20                                                                                                                   |                                                                                |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | Function modules                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| <b>USB A&amp;C Charger 22W (42,5mm)</b><br>Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C-port                                                                                                                                                                | DC5.0V 3.0A 15.0W<br>DC9.0V 2.3A 20.7W<br>DC15.0V 1.4A 21W<br>DC20.0V 1.1A 22W | <b>USB A&amp;C Charger 22W (42,5mm)</b><br>Output voltage / Output current / Output<br>power C-port                                                                                                                                                                        | DC5.0V 3.0A 15.0W<br>DC9.0V 2.3A 20.7W<br>DC15.0V 1.4A 21W<br>DC20.0V 1.1A 22W |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung Q-port                                                                                                                                                                                                           | DC5.0V 3.0A 15W<br>DC9.0V 2.0A 18.0W<br>DC12.0V 1.5A 18.0W                     | Output voltage / Output current / Output<br>power Q-port                                                                                                                                                                                                                   | DC5.0V 3.0A 15W<br>DC9.0V 2.0A 18.0W<br>DC12.0V 1.5A 18.0W                     |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port + Q port (beide<br>Ausgänge)                                                                                                                                                                              | DC5.0V 3.5A 17.5W                                                              | Output voltage / Output current / Output<br>power C port + Q port (both output)                                                                                                                                                                                            | DC5.0V 3.5A 17.5W                                                              |
| <b>Durchschnittseffizienz</b><br>C port DC5.0V 3.0A 15.0W<br>C port DC9.0V 2.3A 20.7W<br>C port DC15.0V 1.4A 21.0W<br>C port DC20.0V 1.1A 22W<br>Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W<br>Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W<br>Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W<br>C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W | 83.0 %<br>86.4 %<br>86.9 %<br>86.5 %<br>83.1 %<br>85.4 %<br>86.0 %<br>83.9 %   | <b>Average active efficiency</b><br>C port DC5.0V 3.0A 15.0W<br>C port DC9.0V 2.3A 20.7W<br>C port DC15.0V 1.4A 21.0W<br>C port DC20.0V 1.1A 22W<br>Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W<br>Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W<br>Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W<br>C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W | 83.0 %<br>86.4 %<br>86.9 %<br>86.5 %<br>83.1 %<br>85.4 %<br>86.0 %<br>83.9 %   |
| <b>Effizienz bei niedriger Last 10%</b><br>C port DC5.0V 3.0A 15.0W<br>C port DC9.0V 2.3A 20.7W                                                                                                                                                                         | 80.7 %<br>80.3 %                                                               | <b>Efficiency at low load (10%)</b><br>C port DC5.0V 3.0A 15.0W<br>C port DC9.0V 2.3A 20.7W                                                                                                                                                                                | 80.7 %<br>80.3 %                                                               |

|                                   |            |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| C port DC15.0V 1.4A 21.0W         | 77.0 %     | C port DC15.0V 1.4A 21.0W         | 77.0 %     |
| C port DC20.0V 1.1A 22W           | 73.5 %     | C port DC20.0V 1.1A 22W           | 73.5 %     |
| Q port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 80.8 %     | Q port DC5.0V 3.0A 15.0W          | 80.8 %     |
| Q port DC9.0V 2.0A 18.0W          | 83.6 %     | Q port DC9.0V 2.0A 18.0W          | 83.6 %     |
| Q port DC12.0V 1.5A 18.0W         | 82.8 %     | Q port DC12.0V 1.5A 18.0W         | 82.8 %     |
| C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W | 82.8 %     | C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W | 82.8 %     |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast    | 0.09 W     | No-load power consumption         | 0.09 W     |
| Ladestandard                      |            | Charging standards                |            |
| Power Delivery                    | USB 3.1 PD | Power Delivery                    | USB 3.1 PD |

## Weitere Produkteigenschaften

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Plattform</b>                         | Standard (kHE) |
| <b>Material</b>                          |                |
| Gehäuse:                                 |                |
| Aluminium, lackiert weiß ähnlich RAL9010 |                |
| Abdeckung:                               |                |
| PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL9010     |                |
| <b>Lieferumfang</b>                      |                |
| 1x DESK 2 Steckdosenleiste               |                |
| inkl. Haltewinkel                        |                |
| Im Karton                                |                |

## Further product attributes

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Plattform</b>                             | Standard (kHE) |
| <b>Material</b>                              |                |
| Housing:                                     |                |
| Aluminium, painted white similar to RAL 9010 |                |
| Cover:                                       |                |
| PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010    |                |
| <b>Scope of delivery</b>                     |                |
| 1x DESK 2 power strip                        |                |
| incl. Mounting brackets                      |                |
| In carton                                    |                |

## Umgebungsbedingungen

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Maximale Höhe</b>                                   | 0 - 2000m    |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>     | 5°C – 35°C   |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>       |              |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>  | -20°C - 60°C |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b> | 10 – 90%     |
| <b>Schutzart</b>                                       | IP20         |

## Environmental conditions

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Maximum height</b>                                       | 0 - 2000m    |
| <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>      | 5°C – 35°C   |
| <b>Protect from direct sunlight.</b>                        |              |
| <b>Surrounding temperature during transport and storage</b> | -20°C - 60°C |
| <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                   | 10 – 90%     |
| <b>Protection type</b>                                      | IP20         |

## Konformität

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Angewandte Normen</b> | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|

## Conformity

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Applied standards</b> | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|